

# Atelje Lyktan Produktlista 1

26%


Statligt ramavtal Möbler och inredning

Delområde G - Armaturer | Ramavtalsnummer 23.3-5834-2022:015




# 26% rabatt ska dras av på angivna priser


## 10 KULÖRER




**PUDERLILA**  
NCS S5040-R30B




**GRÅ**  
NCS S5502-Y




**PUDERGRÖN**  
NCS S6010-G70Y




**SVART**  
RAL9005




**VIT**  
NCS S0500-N




**CHAMPAGNE**  
NCS S3030-Y20R




**PUDERROSA**  
NCS S1515-R



**LAXROSA**  
NCS S2040-Y80R



**TURKOS**  
NCS S3030-B30G



**PUDERBLÅ**  
NCS S6020-B

Redan på 1960-talet inspirerades Anders Pehrson av färgrikedom och valmöjligheter. Färg var en av hörnstenarna i hans ledord, de fyra F:en; Form, Färg, Funktion och Familj, som präglade ateljé Lyktan under hela hans tid vid rodret.

Efter många år med en sparsmakad färgpalett där vit, grå och svart har dominerat - med några få undantag - presenterar vi nu en ny färgskala för större delen av vårt sortiment på interiörsidan. Vi har tagit fram tio kulörer som kan appliceras på såväl nya som äldre armaturer och framhäva dem på ett nytt och spännande vis, detta för en liten summa oberoende av antal.



Denna symbol visar att armaturen är möjlig att få i tilläggfärgerna ovan.

## ÖVRIGT

Kapslingsklass IP20 gäller där ej annat anges.

Armatur levereras utan ljuskälla där ej annat anges.

Alla priser är grundpriser i SEK.

Priser som är understruken = lagerhållen artikel.

Denna prislista gäller fr.o.m. 240201 med reservation för eventuella pris- och produktförändringar samt tryckfel.

På grund av LED-teknikens snabba utveckling hänvisar vi till vår hemsida där senaste värden på effekt, ljusflöde och ljusutbyte redovisas.

Alla mått är i mm där ej annat anges.

Med reservation för att avvikelser i färg kan förekomma mellan tryckmaterial och verklighet.

## RABATTGRUPPER (RG)

A = Interiörprodukter, rabattgrundande

D = Ej rabattgrundande produkter

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## SYMBOLFÖRKLARING

### Ljufördelning

Pictogrammen visar armaturens ljufördelning. Flera pictogram vid samma armatur visar att armaturen finns i flera olika utföranden.



Nerljus



Rundstrålände



Symmetrisk indirekt / direkt



Vertikalt



Riktbart



Rundstrålände begränsat



Indirekt / asym. direkt



Direkt



Asymmetriskt



Vertikalt / indirekt



Övervägande nerljus



Asym. indirekt / Asym. direkt



Uppljus



**Klass I** Armatur med enbart driftisolering och med anordning för skyddsjordning.



**Klass II** Armatur med extra isolering och utan anordning för skyddsjordning. Kan anslutas till både jordat och ojordat uttag.



**Klass III** Armatur som är avsedd att levereras från en separat strömförsörjningskälla (SELV).

### IP-klass

Visar armaturens IP-klass.



### ÖVRIGT



**Plug n' light** Armaturen levereras i ett och samma paket med monterade ljuskällor, upphängen, wire, sladd och stickpropp och justerbart upphäng både i höjd- och sidled. Emballaget på vid montering.



**Wirelös** Armaturen har steglöst höj- och sänkbart wireupphäng.



**Handmade glass** Armaturen är tillverkad i munblåst glas.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### INTERIÖRARMATURER

#### Pendelarmaturer

#### Bordsarmaturer

#### Golvarmaturer

### ÖVRIG INFO

#### Allmänna leveransbestämmelser

#### Garantiregler

#### Kvalitetspolicy

#### Miljöpolicy

#### Reservdelar

#### KONTAKTUPPGIFTER

**26% rabatt ska dras av på angivna priser**


## **INTERIÖR PENDEL**

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## TIME G3



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten zink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montering                  | Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anslutning                 | Levereras med 3 m sladd och stickpropp 3 m kabel med fria ledningsändar. Halogenfri anslutningskabel 3G0,75 mm <sup>2</sup> , alt. 5G0,75 mm <sup>2</sup> för dim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardfärg               | Vit struktur RAL9010 alt. Grå struktur RAL9006. Annan färg offereras på förfrågan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bländskydd                 | Mikroprismatiskt akrylglas kombinerat med optisk film från BrightView.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ljuskälla                  | Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80 alt. CRI 90. Ljuskällans livslängd max 3 SDCM. Livslängd: L100B10, 50 000h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Driver                     | Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser. Armaturen levereras som standard med förprogrammerad CLO (Constant Lumen Output). CLO-funktionen säkerställer konstanta belysningsnivåer under armaturens hela livslängd och bidrar i genomsnitt med 10% lägre energiförbrukning jämfört med en L80 armatur. |
| Design                     | Bengt Källgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelnummer-konfigurator | Artikelnumret för respektive modell startar med ett basnummer som anger vilken längd på armaturen som önskas. Basnumret följs sedan av en kod som bestäms av färg, ljusfärg och CRI, styrning och typ av bländskydd. För att erhålla fullständigt artikelnummer besök vår hemsida, <a href="http://www.atelje-lyktan.se">www.atelje-lyktan.se</a>                                                                                                                               |



| High Efficiency | Variant | LxBxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde    | Bländskydd     | Basart.nr. | Pris SEK     | RG |
|-----------------|---------|------------|---------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----|
|                 |         |            |               | 3000K / 4000K       |                |            |              |    |
| Pendel          | DALI    | 1140x69x85 | 41W           | 4500 lm / 4750 lm   | Mikroprisma+BV | M0001      | <b>6790</b>  | A  |
| Pendel          | DALI    | 1420x69x85 | 49W           | 5550 lm / 5850 lm   | Mikroprisma+BV | M0002      | <b>7180</b>  | A  |
| Pendel          | DALI    | 1700x69x85 | 59W           | 6650 lm / 7000 lm   | Mikroprisma+BV | M0003      | <b>8440</b>  | A  |
| Pendel          | DALI    | 2260x69x85 | 76W           | 8900 lm / 9350 lm   | Mikroprisma+BV | M0004      | <b>9410</b>  | A  |
| Pendel          | DALI    | 2820x69x85 | 92W           | 10900 lm / 11500 lm | Mikroprisma+BV | M0005      | <b>11810</b> | A  |



Mikroprismatiskt bländskydd.

Förklaring tilläggnummer:  
-409Tänd/släck och ljusreglering via dragsnöre.

Priser som är understrukna = lagerhållen artikel.

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## WORKER

### Linjär



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material       | Stomme i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montering      | Pendlas i 1,5 m wire med friktionslös. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anslutning     | Worker singel levereras med 3 m halogenfri vit anslutningskabel i textil med stickpropp 3G0,75 mm <sup>2</sup> , alternativt 5G0,75 mm <sup>2</sup> med fri ledningsände för dim. Worker system levereras med 3 m halogenfri vit anslutningskabel (ej textil) med stickpropp 3G1,5 mm <sup>2</sup> , alternativt 5G1,5 mm <sup>2</sup> med fri ledningsände för dim. Valfri snabbkoppling kan fås på förfrågan. |
| Standardfärg   | Vit NCS S0500-N, Svart RAL9005, Puderblå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Grå NCS S5502-Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bländskydd     | Mikroprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film från BrightView.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ljusfördelning | Worker har både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ljuskälla      | Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI 80 & 90. Ljuskällans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Driver         | Utrustad med dragdim alt. Touch & DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser.                                                                                                                                                                                                           |
| Design         | Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Beskrivning    | Styrning | L (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Ljusfördelning | Art.nr.     | Pris SEK     | RG |
|----------------|----------|--------|---------------|------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| Pendel, singel | Dragdim  | 1187   | 41W           | 4950 lm          | Upp/ned        | M0110A3A210 | <b>7020</b>  | A  |
| Pendel, singel | Dragdim  | 1187   | 49W           | 3950 lm          | Upp/ned        | M0110A3A280 | <b>7760</b>  | A  |
| Pendel, singel | Dragdim  | 1467   | 53W           | 6400 lm          | Upp/ned        | M0111A3A210 | <b>7430</b>  | A  |
| Pendel, singel | Dragdim  | 1467   | 62W           | 5150 lm          | Upp/ned        | M0111A3A280 | <b>8170</b>  | A  |
| Pendel, singel | Dragdim  | 1747   | 65W           | 7900 lm          | Upp/ned        | M0112A3A210 | <b>8670</b>  | A  |
| Pendel, singel | Dragdim  | 1747   | 76W           | 6400 lm          | Upp/ned        | M0112A3A280 | <b>9410</b>  | A  |
| Pendel, singel | Dragdim  | 2307   | 89W           | 10900 lm         | Upp/ned        | M0113A3A210 | <b>9690</b>  | A  |
| Pendel, singel | Dragdim  | 2307   | 104W          | 8900 lm          | Upp/ned        | M0113A3A280 | <b>10430</b> | A  |
| Pendel, singel | Dragdim  | 2867   | 113W          | 13850 lm         | Upp/ned        | M0114A3A210 | <b>12020</b> | A  |

För DALI tillkommer **+400,-**

Ovan priser avser svart och vit kulör. För övriga standardkulörer (puderblå, puderrosa, pudergrön och grå) tillkommer **+160,-**



26% rabatt ska dras av på angivna priser



26% rabatt ska dras av på angivna priser

## INTERIÖR BORD

Birdie  
Daphne  
Flo Desk  
Sparrow  
Time

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## BIRDIE



|               |                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material      | Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium. Arm i strängpressad, bearbetad, anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning i bearbetad, anodiserat respektive kromat stål. |
| Montering     | Armaturen köpes på separat artikelnummer och ihopmonteras med önskat tillbehör (beställs separat, se artikellista tillbehör).                                                           |
| Anslutning    | 2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.                                                                                                |
| Standardfärg  | Vit RAL9016 alt. Grafit svart RAL9011 G20.                                                                                                                                              |
| Ljuskälla     | Inkl. Samsung LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 90. Ljuskärlstolerans 3 SDCM. Livslängd L70 50 000h.                                                                   |
| Ljusreglering | Ljuseglering 0-100% via sensoryta placerad på oavsida av armaturhus s.k. Sweep-dim. On/Off via samma sensoryta. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott.                      |
| Övrigt        | Uppfyller kraven för internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.                                 |
| Design        | Olle Lundberg                                                                                                                                                                           |



| Beskrivning            | LxBxH (mm)                         | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg  | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-------|---------|-------------|----|
| Bord                   | 100x76x11                          | 7W            | 500 lm           | Svart | 204301  | <u>3290</u> | A  |
| Bord                   | 100x76x11                          | 7W            | 500 lm           | Vit   | 204302  | <u>3290</u> | A  |
| Tillbehör              | Beskrivning                        |               |                  | Färg  | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
| Bordsfot               | Ø160 mm                            |               |                  | Vit   | 204306  | <u>520</u>  | A  |
| Bordsfot               | Ø160 mm                            |               |                  | Svart | 204307  | <u>520</u>  | A  |
| Bordsfäste (klämfäste) | Bordstjocklek 10-45 mm             |               |                  | Krom  | 204308  | <u>380</u>  | A  |
| Bordsbussning          | Bordstjocklek 17-45 mm, hål Ø26 mm |               |                  | Krom  | 204309  | <u>220</u>  | A  |



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## DAPHINE



Material: Armatur i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.  
 Ljuskälla: Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700K på förfrågan), CRI 80, 840 lm.  
 Ljusreglering: Dimbar via tryckknapp. Kan ställas om från 3-steps dimmer för ljusnivå 100% / 50% / off till dimbar 1-100% via tryckknapp (instruktion medföljer).  
 Design: Tommaso Cimini

LUMINA



| Beskrivning | Variant | ØxL (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg        | Ljusfärg | Art.nr.  | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|----------|----------|-------------|----|
| Bord        | Dimbar  | 110x750  | 1x8W LED      | 840 lm           | Förnicklad  | 3000K    | 60001L44 | <b>9700</b> | B  |
| Bord        | Dimbar  | 110x750  | 1x8W LED      | 840 lm           | Svart       | 3000K    | 60001L01 | <b>7530</b> | B  |
| Bord        | Dimbar  | 110x750  | 1x8W LED      | 840 lm           | Vit         | 3000K    | 60001L02 | <b>7530</b> | B  |
| Bord        | Dimbar  | 110x750  | 1x8W LED      | 840 lm           | Röd         | 3000K    | 60001L03 | <b>7530</b> | B  |
| Bord        | Dimbar  | 110x750  | 1x8W LED      | 840 lm           | Gul         | 3000K    | 60001L05 | <b>7530</b> | B  |
| Bord        | Dimbar  | 110x750  | 1x8W LED      | 840 lm           | Metallbrons | 3000K    | 60001L29 | <b>8460</b> | B  |




# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## FLO DESK



Material Armatur i lackerad aluminium och stål med roterbart lamphuvud (300 grader) och vridbar arm (120 grader).  
 Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700 på förfrågan), CRI 85, 475 lm.  
 Ljusreglering Ljusstyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.  
 Övrigt IP20. 230V.  
 Design Foster+Partners



| Beskrivning | Variant | HxL (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg        | Ljusfärg | Art.nr. | Pris SEK     | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|----------|---------|--------------|----|
| Bord        | Dimbar  | 430x390  | 1x6W LED      | 475 lm           | Förnicklad  | 3000K    | 6094044 | <b>10780</b> | B  |
| Bord        | Dimbar  | 430x390  | 1x6W LED      | 475 lm           | Svart       | 3000K    | 6094001 | <b>6440</b>  | B  |
| Bord        | Dimbar  | 430x390  | 1x6W LED      | 475 lm           | Vit         | 3000K    | 6094002 | <b>6440</b>  | B  |
| Bord        | Dimbar  | 430x390  | 1x6W LED      | 475 lm           | Röd         | 3000K    | 6094003 | <b>6440</b>  | B  |
| Bord        | Dimbar  | 430x390  | 1x6W LED      | 475 lm           | Gul         | 3000K    | 6094005 | <b>6440</b>  | B  |
| Bord        | Dimbar  | 430x390  | 1x6W LED      | 475 lm           | Metallbrons | 3000K    | 6094029 | <b>7840</b>  | B  |
| Bord        | Dimbar  | 430x390  | 1x6W LED      | 475 lm           | Gunmetal    | 3000K    | 6094032 | <b>11790</b> | B  |



Flo finns även i följande modeller. Kontakta säljare för prisuppgifter.



**Flo Bedside.** Med fotplatta.  
HxL= 360x320 mm.



**Flo Clamp.** Med klämfäste.  
HxL= 430x390 mm.



**Flo Grommet.** Med bordsbussning, ytmonterad alt. infälld.  
HxL= 430x390 mm.

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## SPARROW



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material      | Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovansida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning (tillbehör) i anodiserad respektive kromat stål.                                                                                                                                                               |
| Montering     | Armaturstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armaturstativ monteras på fotplatta, bordsfäste alternativt bordsbussning.                                                                                                                                                                               |
| Anslutning    | 2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardfärg  | Vit RAL 9016 alternativt svart RAL9011. Glanstal 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bländskydd    | Individuell reflektor för varje enskild diod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ljusspridning | Symmetrisk ljusspridning. Armaturhus och stativ är justerbart och därmed kan en asymmetrisk ljusbild uppnås.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ljuskälla     | Inkl. LED-ljuskälla Lumileds luxeon 3020, ljusfärg: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällastolerans: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.                                                                                                                                                                                                                      |
| Ljusreglering | Ljuseglering 0-100% och on/off via touchdim på markerad yta placerad på ovansida av armaturhus. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Utrustad med integrerad närvarosensor (PIR) i armaturhuset. Sensorn har en detekteringsvinkel på 60° och ett detekteringsavstånd på 3 meter. 5 minuter efter sista närvarodetektering släcks armaturen. |
| Övrigt        | Armaturen uppfyller kraven i den internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.                                                                                                                                                                                          |
| Design        | Olle Lundberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |




| Beskrivning            | Variant     | ØxH (mm)                           | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg  | Ljusfärg | Vikt   | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|------------------|-------|----------|--------|---------|-------------|----|
| Bord                   | Dimbar      | 95x14                              | 7W            | 525 lm           | Svart | 3000K    | 2,3 kg | 204350  | <b>3750</b> | A  |
| Bord                   | Dimbar      | 95x14                              | 7W            | 525 lm           | Vit   | 3000K    | 2,3 kg | 204351  | <b>3750</b> | A  |
| Tillbehör              | Beskrivning |                                    |               |                  | Färg  |          | Vikt   | Art.nr. |             | RG |
| Bordsfot               |             | Ø160 mm                            |               |                  | Vit   |          | 1,9 kg | 204306  | <b>520</b>  | A  |
| Bordsfot               |             | Ø160 mm                            |               |                  | Svart |          | 1,9 kg | 204307  | <b>520</b>  | A  |
| Bordsfäste (klämfäste) |             | Bordstjocklek 10-45 mm             |               |                  | Krom  |          | 0,5 kg | 204308  | <b>380</b>  | A  |
| Bordsbussning          |             | Bordstjocklek 17-45 mm, hål Ø26 mm |               |                  | Krom  |          | 0,5 kg | 204309  | <b>220</b>  | A  |

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## TIME



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Stomme och stativ i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten metall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montering                  | Monteras med bordsfäste. Bordsfäste klarar bordstjocklekar upp till 80 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anslutning                 | Levereras med 3 m sladd och stickpropp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standardfärg               | Vit struktur NCS S0502-Y alternativt Grå struktur RAL9006.<br>Annan färg offereras på förfrågan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bländskydd                 | Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk BrightView-film.<br>Uppljus: BrightView-film med batwing-egenskaper för extra bred ljusbild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ljusfördelning             | Time golv kan fås med enbart nedljus eller både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ljuskälla                  | Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K.<br>Färgåtergivning: CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskärlstolerans: max 3 SDCM.<br>Livslängd: L80B10 65 000h. Armatur med upp- och nedljus kan på förfrågan även erbjudas med Tunable White på uppljus, reglerbar färgtemperatur mellan 2700K-6500K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Driver                     | Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Styrning                   | Armatur med upp- och nedljus levereras som standard med 2 st återfjädrande tryckknappar för individuell tänd/släck samt ljusreglering av både upp-, respektive nedljus. Armatur med nedljus levereras med 1 st återfjädrande tryckknapp.<br>Frånvaro- respektive närvarodetektering med möjlighet till styrning av detekteringsområde kan erhållas på förfrågan. Armatur med trådlös styrning av uppljus kan erhållas på förfrågan. Armaturen levereras då med 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. Armatur med Tunable white levereras med trådlös styrning av uppljus samt 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. |
| Design                     | Bengt Källgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artikelnummer-konfigurator | Artikelnumret för respektive modell startar med ett basnummer som anger vilken ljusfördelning som önskas. Basnumret följs sedan av en kod som bestäms av färg, ljusfärg och CRI, styrning och typ av bländskydd. För att erhålla fullständigt artikelnummer besök vår hemsida, <a href="http://www.atelje-lyktan.se">www.atelje-lyktan.se</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Beskrivning  | LxBxH (mm)   | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Ljusfördelning | Färg | Ljusfärg | Art.nr.     | Pris SEK     | RG |
|--------------|--------------|---------------|------------------|----------------|------|----------|-------------|--------------|----|
| Bord direkt  | 965x118x1345 | 26W           | 2700 lm          | Downlight      | Vit  | 3000K    | L0070E1M719 | <b>10910</b> | A  |
| Bord upp/ned | 965x118x1345 | 69W           | 7500 lm          | 50/50          | Vit  | 3000K    | L0072E1M719 | <b>11640</b> | A  |

26% rabatt ska dras av på angivna priser

## INTERIÖR GOLV

Birdie  
Sparrow  
Time

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## BIRDIE



|               |                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material      | Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium. Arm i strängpressad, bearbetad, anodiserad aluminium. Fotplatta i bearbetad, anodiserat stål. Golvstativ i kromad metall. |
| Montering     | Armaturen köpes på separat artikelnummer och ihopmonteras med önskat tillbehör (beställs separat, se artikellista tillbehör).                                       |
| Anslutning    | 2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.                                                                            |
| Standardfärg  | Vit RAL9016 alt. grafit svart RAL9011 G20.                                                                                                                          |
| Ljuskälla     | Inkl. Samsung LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 90. Ljuskärlstolerans 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.                                              |
| Ljusreglering | Ljuseglering 0-100% via sensoryta placerad på ovansida av armaturhus s.k. Sweep-dim. On/Off via samma sensoryta. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. |
| Övrigt        | Uppfyller kraven för internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.             |
| Design        | Olle Lundberg                                                                                                                                                       |



| Beskrivning | LxBxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg  | Art.nr. | Pris SEK           | RG |
|-------------|------------|---------------|------------------|-------|---------|--------------------|----|
| Golv        | 100x76x11  | 7W            | 500 lm           | Svart | 204301  | <b><u>3290</u></b> | A  |
| Golv        | 100x76x11  | 7W            | 500 lm           | Vit   | 204302  | <b><u>3290</u></b> | A  |
| Tillbehör   | Ø (mm)     |               |                  | Färg  | Art.nr. | Pris SEK           | RG |
| Fotplatta   | 160        |               |                  | Vit   | 204306  | <b><u>520</u></b>  | A  |
| Fotplatta   | 160        |               |                  | Svart | 204307  | <b><u>520</u></b>  | A  |
| Golvstativ  |            |               |                  | Krom  | 201922  | <b><u>640</u></b>  | A  |



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## SPARROW



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material      | Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovansida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Golvstativ (tillbehör) i kromad metall.                                                                                                                                                                                                              |
| Montering     | Armaturstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armaturstativ monteras på golvstativ som i sin tur monteras på fotplatta.                                                                                                                                                                              |
| Anslutning    | 2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardfärg  | Vit RAL 9016 alternativt svart RAL9011. Glanstal 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bländskydd    | Individuell reflektor för varje enskild diod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ljusspridning | Symmetrisk ljusspridning. Armaturhus och stativ är justerbart och därmed kan en asymmetrisk ljusbild uppnås.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ljuskälla     | Inkl. LED-ljuskälla Lumileds luxeon 3020. Ljuskälla: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällastolerans: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.                                                                                                                                                                                                                   |
| Ljusreglering | Ljusstyrning 0-100% och On/Off via touchdim på markerad yta placerad på ovansida av armaturhus. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. Utrustad med integrerad närvarosensor (PIR) i armaturhuset. Sensorn har en detekteringsvinkel på 60° och ett detekteringsavstånd på 3 meter. 5 minuter efter sista närvarodetektering släcks armaturen. |
| Övrigt        | Armaturen uppfyller kraven i den internationella standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1, avseende belysningsstyrka på minst 500 lux på arbetsytan.                                                                                                                                                                                        |
| Design        | Olle Lundberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Beskrivning | Variant | ØxH (mm)    | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg  | Ljuskälla | Vikt   | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|-------------|---------------|------------------|-------|-----------|--------|---------|-------------|----|
| Bord        | Dimbar  | 95x14       | 7W            | 525 lm           | Svart | 3000K     | 2,3 kg | 204350  | <u>3750</u> | A  |
| Bord        | Dimbar  | 95x14       | 7W            | 525 lm           | Vit   | 3000K     | 2,3 kg | 204351  | <u>3750</u> | A  |
| Tillbehör   |         | Beskrivning |               |                  | Färg  |           | Vikt   | Art.nr. |             | RG |
| Bordsfot    |         | Ø160 mm     |               |                  | Vit   |           | 1,9 kg | 204306  | <u>520</u>  | A  |
| Bordsfot    |         | Ø160 mm     |               |                  | Svart |           | 1,9 kg | 204307  | <u>520</u>  | A  |
| Golvstativ  |         |             |               |                  | Krom  |           |        | 201922  | <u>640</u>  | A  |





# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## TIME



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Stomme och stativ i strängpressad aluminium. Gavlar i gjuten metall. Golvfoot i stål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montering                  | Monteras med golvstativ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anslutning                 | Levereras med 3 m sladd och stickpropp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standardfärg               | Vit struktur NCS S0502-Y alternativt Grå struktur RAL9006.<br>Annan färg offereras på förfrågan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bländskydd                 | Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk BrightView-film.<br>Uppljus: BrightView-film med batwing-egenskaper för extra bred ljusbild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ljusfördelning             | Time golv kan fås med enbart nedljus eller både ett direkt och ett indirekt ljus där fördelningen av ljuset är 35% nedljus och 65% uppljus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ljuskälla                  | Inkl. Philips Fortimo LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K.<br>Färgåtergivning: CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskällans livslängd: L80B10 65 000h. Armatur med upp- och nedljus erbjuds även som standard med Tunable White på uppljus, reglerbar färgtemperatur mellan 2700K-6500K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Driver                     | Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 2 drivdon/2 DALI-adresser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Styrning                   | Armatur med upp- och nedljus levereras som standard med 2 st återfjädrande tryckknappar för individuell tänd/släck samt ljusreglering av både upp-, respektive nedljus. Armatur med nedljus levereras med 1 st återfjädrande tryckknapp.<br>Frånvaro- respektive närvarodetektering med möjlighet till styrning av detekteringsområde kan erhållas på förfrågan. Armatur med trådlös styrning av uppljus kan erhållas på förfrågan. Armaturen levereras då med 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. Armatur med Tunable white levereras med trådlös styrning av uppljus samt 1 styck återfjädrande tryckknapp för tänd/släck samt ljusreglering av nedljus. |
| Design                     | Bengt Källgren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artikelnummer-konfigurator | Artikelnumret för respektive modell startar med ett basnummer som anger vilken ljusfördelning som önskas. Basnumret följs sedan av en kod som bestäms av färg, ljusfärg och CRI, styrning och typ av bländskydd. För att erhålla fullständigt artikelnummer besök vår hemsida, <a href="http://www.ateljje-lyktan.se">www.ateljje-lyktan.se</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Beskrivning  | LxBxH (mm)   | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Ljusfördelning | Färg | Ljusfärg | Art.nr.     | Pris SEK     | RG |
|--------------|--------------|---------------|------------------|----------------|------|----------|-------------|--------------|----|
| Golv direkt  | 965x118x2065 | 26W           | 2700 lm          | Downlight      | Vit  | 3000K    | L0070E1M718 | <b>15238</b> | A  |
| Golv upp/ned | 965x118x2065 | 69W           | 7500 lm          | 50/50          | Vit  | 3000K    | L0072E1M718 | <b>16250</b> | A  |

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## RESERVDELAR

| Produkt    | Beskrivning                                            | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|----|
| Bländskydd | Till Bumling Ø600                                      | 202430  | <b>1830</b> | D  |
| Ringraster | 190 mm plast, 4 ringar                                 | 207010  | <b>260</b>  | D  |
| Ringraster | 230 mm plast, 5 ringar                                 | 207011  | <b>260</b>  | D  |
| Ringraster | 250 mm plast, 6 ringar                                 | 207012  | <b>280</b>  | D  |
| Ringraster | 300 mm plast, 8 ringar                                 | 207013  | <b>340</b>  | D  |
| Ringraster | 400 mm plast, 10 ringar                                | 207014  | <b>340</b>  | D  |
| Ringraster | 600 mm plast, 15 ringar                                | 202431  | <b>690</b>  | D  |
| Reservglas | Till Asplund, för 10 mm nippel                         | 207025  | <b>3800</b> | D  |
| Reservglas | Till Asplund, för 13 mm nippel (äldre modell)          | 207024  | <b>4140</b> | D  |
| Reservglas | Till Ofir                                              | 207022  | <b>250</b>  | D  |
| Reservglas | Till Plug Lamp, glas med gummiring                     | 200191  | <b>660</b>  | D  |
| Reservglas | Till Plug Lamp                                         | 200190  | <b>1360</b> | D  |
| Reservglas | Till Pluggie                                           | 2001007 | <b>280</b>  | D  |
| Reservglas | Till Ultra kort, glasskärm, L370xB179 mm               | 200032  | <b>1200</b> | D  |
| Reservglas | Till Ultra cirkel och pendel stor, glasskärm, Ø353 mm  | 200035  | <b>1750</b> | D  |
| Reservglas | Till Ultra Cirkel liten, glasskärm, Ø325 mm            | 200036  | <b>1490</b> | D  |
| Reservglas | Till Ultra Cirkel och pendel stor, akrylskärm, Ø353 mm | 200037  | <b>1440</b> | D  |
| Reservglas | Till Stockholm 370                                     | 205970  | <b>510</b>  | D  |
| Reservglas | Till Stockholm 530                                     | 205971  | <b>1110</b> | D  |
| Reservglas | Till Stockholm 590                                     | 205972  | <b>1580</b> | D  |

Forts på nästa sida >

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## RESERVDELAR

| Produkt     | Beskrivning                             | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|-----------------------------------------|---------|-------------|----|
| Reservglas  | Till Stockholm II asymmetriskt          | 205966  | <b>1540</b> | D  |
| Reservglas  | Till Stockholm II symmetriskt           | 205967  | <b>1540</b> | D  |
| Reservglas  | Till Stockholm II GC                    | 205964  | <b>1710</b> | D  |
| Reservglas  | Till Stockholm 590 vajer (äldre modell) | 205976  | <b>1550</b> | D  |
| Reservglas  | Till Bernini (4 st snäppfästen/IP65)    | 205975  | <b>1750</b> | D  |
| Reservdelar | Adventure adapter, svart                | 208394  | <b>550</b>  | D  |
| Reservdelar | Adventure adapter, vit                  | 208395  | <b>550</b>  | D  |
| Reservdelar | Asplund kedja, L=1150 mm                | 200044  | <b>730</b>  | D  |
| Reservdelar | Asplund textilkabel, 10 m               | 200045  | <b>500</b>  | D  |
| Reservdelar | Bumling 400 upphäng                     | 200301  | <b>2050</b> | D  |
| Reservdelar | Bumling 600 upphäng                     | 200302  | <b>2050</b> | D  |
| Reservdelar | Pluggie driver                          | 2001008 | <b>430</b>  | D  |
| Reservdelar | Simris kryssled, svart                  | 201907  | <b>190</b>  | D  |
| Reservdelar | Simris kryssled, vit                    | 201908  | <b>190</b>  | D  |
| Reservdelar | Stockholm 590 skärm                     | 205979  | <b>2180</b> | D  |

26% rabatt ska dras av på angivna priser

## INTERIÖR TAK

Ogle  
Ogle Mlni  
Stare

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## OGLE



Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.  
 Montering Monteras i GLOBAL track skenor.  
 Anslutning Multiadapter GA69 (Global Track).  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
 Ljuddistribution 36°.  
 Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.  
 Design Form Us With Love




| Beskrivning | Variant | ØxH (mm) | Ljuskälla | Socket | Färg  | Art.nr.       | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|----------|-----------|--------|-------|---------------|-------------|----|
| Tak         | Dimbar  | 150x165  | Max 8W    | GU10   | Svart | 209774/207919 | <b>2270</b> | A  |
| Tak         | Dimbar  | 150x165  | Max 8W    | GU10   | Vit   | 209775/207919 | <b>2270</b> | A  |

## OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.  
 Montering Monteras i 3-fasskena eller FixPointfäste.  
 Anslutning 3-fas multiadapter, ingår i armaturen.  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Annan färg offereras på förfrågan.  
 Ljuskälla Inkl. Ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
 Ljuddistribution 36°.  
 Design Form Us With Love



| Beskrivning | Variant | ØxH (mm) | Ljuskälla | Socket | Färg  | Art.nr.       | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|----------|-----------|--------|-------|---------------|-------------|----|
| Tak         | Dimbar  | 90x172   | Max 6W    | GU10   | Svart | 201026/207919 | <b>2080</b> | A  |
| Tak         | Dimbar  | 90x172   | Max 6W    | GU10   | Vit   | 201027/207919 | <b>2080</b> | A  |

## STARE



Material Armaturhus i lackerad aluminium.  
 Montering Monteras i 3-fas skena för On/Off-styrning alt. i programmerbar DALI 3-fasskena. Separata artikelnummer för On/Off och DALI.  
 Anslutning Adapter med integrerad driver för On/Off kan monteras i de flesta av marknadens förekommande skenor (Global trac Pro, Ergo 78341, Hoffmeister, Eutrac 25101, IG STD 677, Zumtobel/Staff, Unipro T3). Adapter med integrerad driver för DALI kan monteras i Global tracs och Stucchis programmerbara skenor.  
 Standardfärg Vit RAL9016 alt. Svart RAL9005 struktur.  
 Bländskydd Reflektor. Bikakeraster finns att beställa som tillbehör.  
 Ljusspridning 36° finns som standard och på lager. Smalare (20 grader) eller bredare ljusspridning (55 grader) offereras på förfrågan. Innebär en längre leveranstid.  
 Ljuskälla Inkl. LED Cree Chip on board. Ljusfärg: 3000K BBBL\* (2700K samt 4000K offereras på förfrågan). Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällans livslängd: max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 70 000h.  
 \* BBBL - Below black body line. Färgtemperaturen är placerad något under Plancks kurva och ger en färgtemperatur som ligger lite över 3000K.  
 Driver Armaturen är utrustad med en adapter med integrerad driver, On/Off eller DALI.  
 Design Waco



| Beskrivning | Variant | ØxL (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg        | Ljusfärg | Art.nr.     | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----|
| Tak         | On/Off  | 65x145   | 13W           | 1000 lm          | Vit/Svart   | 3000K    | 2000121     | <b>2480</b> | A  |
| Tak         | On/Off  | 65x145   | 13W           | 1000 lm          | Svart/Svart | 3000K    | 2000124     | <b>2480</b> | A  |
| Tak         | On/Off  | 65x145   | 13W           | 1000 lm          | Vit/Guld    | 3000K    | 2000141     | <b>2480</b> | A  |
| Tak         | On/Off  | 65x145   | 13W           | 1000 lm          | Svart/Guld  | 3000K    | 2000144     | <b>2480</b> | A  |
| Tak         | DALI    | 65x145   | 13W           | 1050 lm          | Vit/Svart   | 3000K    | 2000121-402 | <b>2990</b> | A  |
| Tak         | DALI    | 65x145   | 13W           | 1050 lm          | Svart/Svart | 3000K    | 2000124-402 | <b>2990</b> | A  |
| Tak         | DALI    | 65x145   | 13W           | 1050 lm          | Vit/Guld    | 3000K    | 2000141-402 | <b>2990</b> | A  |
| Tak         | DALI    | 65x145   | 13W           | 1050 lm          | Svart/Guld  | 3000K    | 2000144-402 | <b>2990</b> | A  |

Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

26% rabatt ska dras av på angivna priser

## INTERIÖR PENDEL

Asplund  
Bumling  
Bumling Mini  
Charge  
Dot  
Eagle  
Eclipse  
Fabrik  
Hood  
Hood Mini  
Ogle  
Ogle Mini  
Paragon  
Porla  
Riff Bowl  
Riff Puck  
Worker Rund

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## ASPLUND



Material Skärm i vitt opalglas. Övriga detaljer handgjorda och antikgrönlackerade.  
 Montering Krokupphäng, max höjd 1250 mm.  
 Anslutning Pendelledning 3x0,75 mm<sup>2</sup>, längd 1,5 m med lamppropp.  
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla lågenergi, ljusfärg 2700K.  
 Design Gunnar Asplund



| Beskrivning | ØxH (mm) | Ljuskälla | Socket | Art.nr. | Pris SEK     | RG |
|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------------|----|
| Pendel      | 475x200  | Max 75W   | E27    | 212602  | <b>12740</b> | A  |

## BUMLING



Material Skärm i lackerad alt. borstad aluminium.  
 Montering Krokupphäng.  
 Anslutning Pendelledning 3x0,75 mm<sup>2</sup>, längd 3 m med jordad lamppropp.  
 Standardfärg Vit NCS S0500-N G90, röd RAL3001 G90 eller borstad aluminium.  
 Bländskydd Annan färg offereras på förfrågan.  
 Ljuskälla Ringraster i plast.  
 Design Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 90.  
 Anders Pehrson



| Beskrivning | ØxH (mm) | Ljuskälla | Socket | Art.nr.           | Pris SEK     | Övrigt                         | Färg        | RG |
|-------------|----------|-----------|--------|-------------------|--------------|--------------------------------|-------------|----|
| Pendel      | 400x225  | Max 60W   | E27    | 205330/208046     | <b>6260</b>  |                                | Vit         | A  |
| Pendel      | 400x225  | Max 60W   | E27    | 205331/208046     | <b>6260</b>  |                                | Borstad     | A  |
| Pendel      | 400x225  | Max 60W   | E27    | 205332/208046     | <b>6760</b>  |                                | Röd         | A  |
| Pendel      | 400x225  | Max 60W   | E27    | 205333            | <b>6760</b>  |                                | Dusty green | A  |
| Pendel      | 400x225  | Max 60W   | E27    | 205334            | <b>6760</b>  |                                | Dusty blue  | A  |
| Pendel      | 400x225  | Max 60W   | E27    | Pris på förfrågan |              | Årets färg, begränsad upplaga. | Spec.       | A  |
| Pendel      | 600x335  | Max 60W   | E27    | 202862/208046     | <b>9190</b>  |                                | Vit         | A  |
| Pendel      | 600x335  | Max 60W   | E27    | 202428/208046     | <b>9190</b>  |                                | Borstad     | A  |
| Pendel      | 600x335  | Max 60W   | E27    | 202429/208046     | <b>9920</b>  |                                | Röd         | A  |
| Pendel      | 400x225  | Max 60W   | E27    | 202436            | <b>10570</b> |                                | Dusty green | A  |
| Pendel      | 400x225  | Max 60W   | E27    | 202437            | <b>10570</b> |                                | Dusty blue  | A  |
| Pendel      | 600x335  | Max 60W   | E27    | Pris på förfrågan |              | Årets färg, begränsad upplaga. | Spec.       | A  |






# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## EAGLE



|              |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material     | Armaturhus i gjuten aluminium. Ljusöppning i opal akryl. Vit textilkabel.                                                                                                                                  |
| Montering    | Pendlas i 3 m wire. Rörpendel på förfrågan.                                                                                                                                                                |
| Anslutning   | Plint i takkopp 3x2,5 mm <sup>2</sup> , dim 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Möjlighet till överkoppling. Urtag för utanpåliggande kabel.                                                                           |
| Standardfärg | Stomme lackad i vit NCS S0300-N G10 alt. svart NCS 8000-N. Annan färg offereras på förfrågan.                                                                                                              |
| Ljuskälla    | Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI min. 80 (CRI 90 på förfrågan). Ljuskällans livslängd: L90B10 60 000h.                                                                  |
| Driver       | Som standard utrustad med DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömavbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur. |
| Design       | Tham & Videgård                                                                                                                                                                                            |




| Beskrivning | Variant | LxB (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg  | Ljusfärg | Art.nr. | Pris SEK     | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|-------|----------|---------|--------------|----|
| Pendel      | DALI    | 820x820  | 34W           | 3500 lm          | Vit   | 3000K    | 2000602 | <b>22580</b> | A  |
| Pendel      | DALI    | 820x820  | 34W           | 3290 lm          | Svart | 3000K    | 2000600 | <b>22580</b> | A  |
| Pendel      | DALI    | 820x820  | 34W           | 3700 lm          | Vit   | 4000K    | 2000603 | <b>22580</b> | A  |
| Pendel      | DALI    | 820x820  | 34W           | 3480 lm          | Svart | 4000K    | 2000601 | <b>22580</b> | A  |

## ECLIPSE



|              |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material     | Profil i aluminium. Diffusor i PMMA.                                                                                                  |
| Montering    | Pendlas i 2 m stålwire. Justerbar i höjdd. Levereras med monteringskit för infälld alt. utanpåliggande installation.                  |
| Anslutning   | Exklusive anslutningskabel till primärsidan. Sekundärsidan kommer med transparent kabel.                                              |
| Standardfärg | Anodiserad matt svart alt. anodiserad matt silver.                                                                                    |
| Bländskydd   | Opal diffusor. Annan färg offereras på förfrågan.                                                                                     |
| Ljuskälla    | Inkl. LED-ljuskälla från LED Linear, ljusfärg 2700K, 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans livslängd: L80B10 60 000h. |
| Driver       | DSI/DALI driver med ljusreglering 1-100%. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. Livslängd: 50 000h.                          |
| Design       | ateljé Lyktan by LED Linear                                                                                                           |



| Beskrivning      | Variant | LxB (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg   | Ljusfärg | Art.nr.         | Pris SEK     | RG |
|------------------|---------|----------|---------------|------------------|--------|----------|-----------------|--------------|----|
| Pendel, dikt tak | DALI    | 806x20   | 38W           | 2450 lm          | Svart  | 2700K    | 2009024/3718616 | <b>14960</b> | A  |
| Pendel, dikt tak | DALI    | 806x20   | 63W           | 3950 lm          | Svart  | 2700K    | 2009026/3718616 | <b>16430</b> | A  |
| Pendel, dikt tak | DALI    | 1164x20  | 60W           | 3900 lm          | Svart  | 2700K    | 2009028/3718616 | <b>18760</b> | A  |
| Pendel, dikt tak | DALI    | 806x20   | 38W           | 2700 lm          | Silver | 2700K    | 2009030/3718616 | <b>14960</b> | A  |
| Pendel, dikt tak | DALI    | 806x20   | 63W           | 4350 lm          | Silver | 2700K    | 2009032/3718616 | <b>16430</b> | A  |
| Pendel, dikt tak | DALI    | 1164x20  | 60W           | 4300 lm          | Silver | 2700K    | 2009034/3718616 | <b>18760</b> | A  |

## FABRIK



|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material   | Stomme i lackerad aluminium.                                                                                                                                                                          |
| Montering  | Pendlas i kabel. Svart armatur levereras med svart kabel, vit armatur med vit kabel.                                                                                                                  |
| Anslutning | Takkopp med plint 5x2,5 mm <sup>2</sup> och 3m kabel.                                                                                                                                                 |
| Ljuskälla  | Armaturen levereras med LED ljuskälla från Tridonic. Ljusfärg: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljuskällans livslängd: L90B10 72000h.                                                                  |
| Driver     | Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon - 1 DALI adress. |
| Design     | Jonas Ruthblad & Mikael Petterson                                                                                                                                                                     |



| Beskrivning | Reglering | LxBxH (mm)  | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg  | Ljusfärg | Art.nr.   | Pris SEK    | RG |
|-------------|-----------|-------------|---------------|------------------|-------|----------|-----------|-------------|----|
| Pendel      | DALI      | 455x455x192 | 18W           | 2000 lm          | Vit   | 3000K    | CD250819W | <b>4830</b> | A  |
| Pendel      | DALI      | 455x455x192 | 23W           | 2000 lm          | Svart | 3000K    | CD250819B | <b>4830</b> | A  |
| Pendel      | DALI      | 455x455x192 | 28W           | 3000 lm          | Vit   | 3000K    | CD250817W | <b>4830</b> | A  |
| Pendel      | DALI      | 455x455x192 | 40W           | 3000 lm          | Svart | 3000K    | CD250817B | <b>4830</b> | A  |

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## HOOD



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material     | Skärmar i formpressad filt. Stomme i strukturlackerad aluminium. Diffusor i opal akryl.                                                                                                                                                                                           |
| Montering    | Pendlad i 2,5 m wire. Justerbart wireupphäng i höjdled.                                                                                                                                                                                                                           |
| Anslutning   | Extern ljusreglering med 2,5 m svart kabel 5x1 mm <sup>2</sup> . Halogenfri kabel som standard.                                                                                                                                                                                   |
| Standardfärg | Mörkgrå, Ljusgrå, Navy, Blågrön och Terracotta.<br>Mörkgrå, Navy och Blågrön skärm levereras med toppklämma och skruvar i svart. Terracotta levereras med terracotta-färgad toppklämma och skruvar. Ljusgrå levereras med ljusgrå detaljer. Andra kulörer offereras på förfrågan. |
| Ljuskälla    | Internkablär är svarta som standard. Ljusbild och upphäng är lackerade i svart. Ljusenhet inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L90 50 000h.                                                                          |
| Design       | Form Us With Love                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Beskrivning | BxLxH (mm)    | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg                 | Basart.nr. | Pris SEK DALI | RG |
|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|------------|---------------|----|
|             | 1200x1200x600 | 1x23W         | 1400 lm          | Alla standardkulörer | L4000x12E  | <b>18390</b>  | A  |
|             | 1200x1800x600 | 2x23W         | 2800 lm          | Alla standardkulörer | L4001x12E  | <b>32450</b>  | A  |
|             | 1200x2400x600 | 3x23W         | 4200 lm          | Alla standardkulörer | L4002x12E  | <b>46510</b>  | A  |
|             | 1200x3000x600 | 4x23W         | 5600 lm          | Alla standardkulörer | L4003x12E  | <b>60470</b>  | A  |
|             | 1800x1800x600 | 4x23W         | 5600 lm          | Alla standardkulörer | L4004x12E  | <b>57850</b>  | A  |
|             | 1800x2400x600 | 6x23W         | 8400 lm          | Alla standardkulörer | L4005x12E  | <b>83230</b>  | A  |
|             | 1800x3000x600 | 8x23W         | 11200 lm         | Alla standardkulörer | L4006x12E  | <b>108610</b> | A  |

## HOOD MINI



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material   | Skärmar i formpressad filt. Pro: Armaturhus i gjuten aluminium. Diffusor i opalt akrylglas. E27: Stomme i trycksvarvad aluminium.                                                                                                                                                                                              |
| Montering  | Pro: Pendlad i 2,5 m wire justerbar i höjdled. E27: Pendlad i anslutningskabel.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anslutning | Pro: 2,5 m svart halogenfri kabel 5x1 mm <sup>2</sup> med fria ledningsändar. Levereras med eller utan svart takkopp. 0,75 m svart halogenfri kabel 5x1 mm <sup>2</sup> med snabbkopplingar för vidarekoppling. E27: 3 m svart halogenfri textilkabel 2x0,75 mm <sup>2</sup> . Svart takkopp med plint 2x2,5 mm <sup>2</sup> . |
| Ljuskälla  | Pro: Levereras med professionell LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K alternativt 4000K. Färgåtergivning: CRI 80 (CRI 90 på förfrågan). Livslängd L90B10 100 000h. Beräknat enligt TM-21: L95 100 000h. E27: Levereras utan ljuskälla.                                                                                         |
| Design     | Form Us With Love                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Beskrivning | Variant      | LxBxH (mm)   | Ljuskälla | Light output | Färg    | Art.nr.  | Pris SEK     | RG |
|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------|----------|--------------|----|
| Hood mini   | Touch & DALI | 600x600x305  | 23W       | 950lm        | Ljusgrå | L2010A1E | <b>10425</b> | A  |
| Hood mini   | Touch & DALI | 1200x600x305 | 46W       | 2100lm       | Ljusgrå | L2011A1E | <b>19138</b> | A  |
| Hood mini   | Touch & DALI | 1800x600x305 | 69W       | 3250lm       | Ljusgrå | L2012A1E | <b>27863</b> | A  |
| Hood mini   | Touch & DALI | 2400x600x305 | 92W       | 4450lm       | Ljusgrå | L2013A1E | <b>36575</b> | A  |
| Hood mini   | Touch & DALI | 3000x600x305 | 115W      | 5650lm       | Ljusgrå | L2014A1E | <b>45288</b> | A  |
| Hood mini   | E27-sockel   | 600x600x305  | Max 25W   | -            | Ljusgrå | L2010A0D | <b>7275</b>  | A  |

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## OGLE



Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.  
 Montering Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd.  
 Anslutning Takkopp med plint 2x2,5 mm<sup>2</sup> och lamppropp.  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
 Ljuddistribution 36°.  
 Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.  
 Design Form Us With Love




| Beskrivning | Variant      | ØxH (mm) | Ljuskälla | Socket | Färg  | Art.nr.       | Pris SEK    | RG |
|-------------|--------------|----------|-----------|--------|-------|---------------|-------------|----|
| Pendel      | GU10, On/Off | 150x165  | Max 8W    | GU10   | Svart | 209770/207927 | <b>2270</b> | A  |
| Pendel      | GU10, On/Off | 150x165  | Max 8W    | GU10   | Vit   | 209771/207927 | <b>2270</b> | A  |

## OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.  
 Montering Pendlad i 3 m kabel alt. pendelrör 0,5 m, 0,7 m eller 1 m.  
 Anslutning Halogenfri anslutningsledning 2x0,75 mm<sup>2</sup>.  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
 Ljuddistribution 36°.  
 Design Form Us With Love



| Beskrivning | Variant | ØxH (mm) | Ljuskälla | Socket | Färg  | Art.nr.       | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|----------|-----------|--------|-------|---------------|-------------|----|
| Pendel      | Dimbar  | 90x100   | Max 6W    | GU10   | Svart | 201020/207927 | <b>2080</b> | A  |
| Pendel      | Dimbar  | 90x100   | Max 6W    | GU10   | Vit   | 201021/207927 | <b>2080</b> | A  |

## PARAGON



Material Armaturhus i gjuten aluminium. Skärm i trycksvarvad aluminium.  
 Montering Bländskydd i opal akryl. Raster i PET.  
 Standardfärg Skärmen monteras enkelt fast på ljusmotorn och skapar en komplett armatur.  
 Ljusspridning Pendlas i 2,5 m textilkabel.  
 Ljuskälla Vit NCS S0500-N alt. svart RAL9005.  
 Design Symmetriskt rundstrålande.  
 Inkl. LED-ljuskälla, TALLEX CLE engine från Tridonic. DALI-styrning.  
 Färgtemperatur: 3000K alt. 4000K. Färgåtergivning: CRI > 80.  
 Ljusfärgstolerans: 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.  
 Oscar Bergslind



| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | CRI/CT | Färg  | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|------------------|--------|-------|---------|-------------|----|
| Pendel      | 400x250  | 10W           | 750 lm           | 830    | Svart | 209132  | <b>5970</b> | A  |
| Pendel      | 400x250  | 10W           | 750 lm           | 830    | Vit   | 209133  | <b>5970</b> | A  |
| Pendel      | 400x250  | 10W           | 750 lm           | 840    | Svart | 209134  | <b>5970</b> | A  |
| Pendel      | 400x250  | 10W           | 750 lm           | 840    | Vit   | 2091356 | <b>5970</b> | A  |

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## PORLA



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material  | Skärmen i handgjort opalt glas. Träkryst i massiv ek och takkopp i vitlackerad aluminium.                                                                                                                                                                                                       |
| Ljuskälla | Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 2700K, 3000K och 4000K som standard.<br>Färgåtergivning CRI 90. Livslängd L100 50 000h.                                                                                                                                                                       |
| Driver    | Finns också med E27 sockel. 400 mm Max 25W, 600 mm Max 36W.<br>DALI - Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp (fasimpuls). Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbrott. Möjlighet till corridor mode. Ljusreglering 1-100%. 1 drivdon/<br>DALI-adress per armatur. Livslängd 100 000h. |
| Design    | Halskov & Dalsgaard                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Beskrivning | Reglering | LxBxH (mm)  | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg | Art.nr. | Pris SEK     | RG |
|-------------|-----------|-------------|---------------|------------------|------|---------|--------------|----|
| Porla 400   | DALI      | 400x400x315 | 26W LED       | 2500 lm          | Vit  | 2001408 | <b>7250</b>  | A  |
| Porla 400   | DALI      | 400x400x315 | 31W LED       | 2500 lm          | Vit  | 2001407 | <b>7250</b>  | A  |
| Porla 400   | DALI      | 400x400x315 | 28W LED       | 2500 lm          | Vit  | 2001406 | <b>7250</b>  | A  |
| Porla 400   | E27       | 400x400x315 | Max 25W       |                  | Vit  | 2001403 | <b>6200</b>  | A  |
| Porla 600   | E27       | 600x600x460 | Max 36W       |                  | Vit  | 2001413 | <b>11240</b> | A  |

## RIFF BOWL



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material      | Ljusmotor i pressgjuten metall. Ljusmotorn tillsammans med tillbehöret opal glaskupa skapar en komplett armatur.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montering     | Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup.                                                                                                                                                                                                                               |
| Standardfärg  | Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ljuskälla     | Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. För 4000K beställs motor och skärm på separata artikelnummer. Färgåtergivning CRI > 80.<br>Ljuskästolerans 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.                                                                                                                                                                 |
| Ljusreglering | <u>Riff small och medium</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). <u>Riff large</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). |
| Design        | Olle Lundberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Beskrivning   | ØxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Art.nr. On/Off | Pris SEK    | Art.nr. DALI | Pris SEK    | Färg  | Ljusfärg | RG |
|---------------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------|----------|----|
| Pendel small  | 132x171  | 10W           | 740 lm           | 202572         | <b>3140</b> | 202572-402   | <b>3470</b> | Svart | 3000K    | A  |
| Pendel small  | 132x171  | 10W           | 740 lm           | 202573         | <b>3140</b> | 202573-402   | <b>3470</b> | Vit   | 3000K    | A  |
| Pendel medium | 196x256  | 10W           | 630 lm           | 202578         | <b>3730</b> | 202578-402   | <b>4030</b> | Svart | 3000K    | A  |
| Pendel medium | 196x256  | 10W           | 630 lm           | 202579         | <b>3730</b> | 202579-402   | <b>4030</b> | Vit   | 3000K    | A  |
| Pendel large  | 285x354  | 20W           | 1140 lm          | 202584*        | <b>4780</b> | 202584-402   | <b>5030</b> | Svart | 3000K    | A  |
| Pendel large  | 285x354  | 20W           | 1140 lm          | 202585*        | <b>4780</b> | 202585-402   | <b>5030</b> | Vit   | 3000K    | A  |

\* Push dim/1-10V dimming.

Förklaring tilläggnummer:


-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## RIFF PUCK



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material      | Ljusbak i pressgjuten metall. Ljusbak tillsammans med tillbehöret pressgjuten metallpuck lackerad i svart alt. vit med en extra diffuserande skiva skapar en komplett armatur.                                                                                                                                                                             |
| Montering     | Pendlas i 2 m textilkabel, svart alt. vit. Elektronisk driver ligger monterad i medföljande takkopp. Levereras med CableCup.                                                                                                                                                                                                                               |
| Standardfärg  | Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ljuskälla     | Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K. För 4000K beställs motor och skärm på separata artikelnummer. Färgåtergivning CRI > 80. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd: L70 50 000h.                                                                                                                                                                  |
| Ljusreglering | <u>Riff small och medium</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via fas (framkant eller bakkant) alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). <u>Riff large</u> : LED-modul med möjlighet till ljusreglering via Push dim och 1-10V alt. LED-modul med möjlighet till ljusreglering via DALI (Obs! Ej Push dim). |
| Design        | Olle Lundberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Beskrivning   | ØxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Art.nr. On/Off | Pris SEK    | Art.nr. DALI | Pris SEK    | Färg  | Ljusfärg | RG |
|---------------|----------|---------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------|----------|----|
| Pendel small  | 116x110  | 10W           | 310 lm           | 202570         | <b>3030</b> | 202570-402   | <b>3340</b> | Svart | 3000K    | A  |
| Pendel small  | 116x110  | 10W           | 310 lm           | 202571         | <b>3030</b> | 202571-402   | <b>3340</b> | Vit   | 3000K    | A  |
| Pendel medium | 157x166  | 10W           | 290 lm           | 202576         | <b>3470</b> | 202576-402   | <b>3770</b> | Svart | 3000K    | A  |
| Pendel medium | 157x166  | 10W           | 290 lm           | 202577         | <b>3470</b> | 202577-402   | <b>3770</b> | Vit   | 3000K    | A  |
| Pendel large  | 232x243  | 20W           | 550 lm           | 202582*        | <b>4480</b> | 202582-402   | <b>4780</b> | Svart | 3000K    | A  |
| Pendel large  | 232x243  | 20W           | 550 lm           | 202583*        | <b>4480</b> | 202583-402   | <b>4780</b> | Vit   | 3000K    | A  |

\* Push dim/1-10V dimming.

## WORKER Rund



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material     | Bärande stomme i gjuten aluminium. Skärm i opal akryl samt aluminium.                                                                                                                                                                                                |
| Montering    | Pendlad i 3 m vit textilkabel med bärande wire.                                                                                                                                                                                                                      |
| Anslutning   | Plint i takkopp 3x2,5 mm <sup>2</sup> , dim: 5x2,5 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                 |
| Standardfärg | Vit NCS S0500-N, Svart RAL9005, Petroleumbå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Antracitgrön NCS S5502-Y. Annan färg offereras på förfrågan.                                                                                            |
| Bländskydd   | Opalt akrylglas alternativt mikroprismatiskt akrylglas kombinerad med optisk film från BrightView.                                                                                                                                                                   |
| Ljuskälla    | Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K alt. 4000K.<br><u>Worker 400</u> : Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B50 50 000h.<br><u>Worker 600</u> : Färgåtergivning CRI 80 & 90. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L90B10 50 000h. |
| Driver       | Utrustad med DSI/DALI-driver med ljusreglering 1-100%. Inställd ljusnivå bibehålls även efter strömbavbrott. Möjlighet till SwitchDim och CorridorFunction. 1 drivdon/DALI-adress per armatur. 100 000h.                                                             |
| Design       | Joel Karlsson, Krook & Tjäder Design                                                                                                                                                                                                                                 |

Ø400: Är utrustad med senaste generations LED-modul och drivdon från Tridonic.  
Ø600: Är utrustad med senaste generations LED-modul från Cree.



| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Bländskydd      | Art.nr.     | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|----|
| Pendel      | 400x321  | 24W           | 1500 lm          | Opalt akrylglas | L0102A1K270 | <b>6070</b> | A  |
| Pendel      | 600x467  | 42W           | 3500 lm          | Opalt akrylglas | L0104A1K270 | <b>7570</b> | A  |
| Pendel      | 400x321  | 24W           | 1500 lm          | Micropisma      | L0102A1K210 | <b>6730</b> | A  |
| Pendel      | 600x467  | 42W           | 3500 lm          | Micropisma      | L0104A1K210 | <b>8220</b> | A  |

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata, se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

Ovan priser avser svart och vit kulör. För övriga standardkulörer (puderblå, puderrosa, pudergrön och grå) tillkommer **+180:-**



Förklaring tilläggnummer:

-402 LED dim DALI/Phase-pulse control. Phase-pulse control = Ljusreglering via återfjädrande tryckknapp.

Priser som är understruken = lagerhållen artikel.

26% rabatt ska dras av på angivna priser

## INTERIÖR VÄGG

Alba  
Bumling Mini  
Castor  
Charge  
Daphine  
Flo  
Ogle Mini  
Riff Night  
Svit


För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## ALBA



Material Skärm i borstad anodiserad aluminium i guldfärg.  
 Installation Monteras på vägg med dold kabeldragning alt. utanpåliggande.  
 Anslutning Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Ljuskälla Inkl. led ljuskälla, 13W ledmodul. Ljusfärg 2700K, CRI 90 L90 B10 50 000h. Hus till ljusmotor är gjort i frostad polykarbonat.  
 Ljusstyrning Dimbar genom att vrida skärmen medsols.  
 Design Jordi Blasi



| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | Färg            | CRI/CT | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|-----------------|--------|---------|-------------|----|
| Vägg        | 350x54   | 13W           | Guld anodiserad | 927    | 2003212 | <b>3640</b> | A  |
| Vägg        | 490x54   | 13W           | Guld anodiserad | 927    | 2003214 | <b>5270</b> | A  |
| Vägg        | 600x54   | 13W           | Guld anodiserad | 927    | 2003216 | <b>6440</b> | A  |

## BUMLING MINI



Material Skärm i trycksvarvad aluminium.  
 Montering Monteras på vägg.  
 Anslutning Levereras med kopplingsplint i väggdosa, 3x2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Standardfärg Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.  
 Bländskydd Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.  
 Ljuskälla Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h.  
 Design Anders Pehrson



| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg | Ljusfärg | Art.nr.        | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|------------------|------|----------|----------------|-------------|----|
| Vägg        | 190x350  | 5W            | 500 lm           | Vit  | 2700K    | 204612/3718616 | <b>5860</b> | A  |

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## CASTOR



|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material     | Armatrhuvud i anodiserad aluminium. Ledad arm i gummihölje. Diffusor i opal akryl.           |
| Driver       | Transformator.                                                                               |
| Montering    | Monteras på vägg med dold kabeldragning alt. utanpåliggande. Längd på kabel = 2 m.           |
| Anslutning   | Stickkontakt med trafo.                                                                      |
| Ljusstyrning | Dimbar via 3-steps dim.                                                                      |
| Ljuskälla    | Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 80.<br>Livslängd L70 30 000 timmar |
| Standardfärg | Svart RAL9005.                                                                               |
| Övrigt       | Försedd med USB-uttag 5V-2.1A.                                                               |
| Design       | Olle Lundberg                                                                                |



| Beskrivning | LxBxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg  | CRI/CT | Art.nr. | Pris SEK   | RG |
|-------------|------------|---------------|------------------|-------|--------|---------|------------|----|
| Vägg        | 50x33x550  | 2W            | 98 lm            | Svart | 830    | 206618  | <b>900</b> | A  |

## CHARGE



|              |                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material     | Gjuten aluminium, bländskydd i PMMA.                                                                                                              |
| Anslutning   | 2 m svart kabel med plug-in driver. Utanpåliggande kabeldragning                                                                                  |
| Ljuskälla    | Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljusfärgstolerans max 3 SDCM. Dimbar via 2-steps touch dim placerad på armaturhuvud. |
| Standardfärg | Svart RAL 7021.                                                                                                                                   |
| Övrigt       | Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet.<br>USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.                                        |
| Design       | Henrik Schulz                                                                                                                                     |



| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | CRI/CT | Ljusflöde | Färg  | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|---------|-------------|----|
| Pendel      | 118x212  | 6W            | 827    | 115lm     | Svart | 2000295 | <b>1780</b> | A  |



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## DAPHINE



Material  
Ljuskälla  
Övrigt  
Design

Armatyr i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.  
4W LED, On/Off, 3000K, CRI 80, 320 lm.  
IP20. 230V.  
Tommaso Cimini

LUMINA



| Beskrivning | Variant | LxB (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg        | Art.nr.          | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----|
| Daphine 200 | On/Off  | 200x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Förnicklad  | 06L.44/3718616   | <b>5892</b> | B  |
| Daphine 200 | On/Off  | 200x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Svart       | 06L.01ST/3718616 | <b>4342</b> | B  |
| Daphine 200 | On/Off  | 200x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Vit         | 06L.02OP/3718616 | <b>4342</b> | B  |
| Daphine 200 | On/Off  | 200x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Röd         | 06L.03OP/3718616 | <b>4342</b> | B  |
| Daphine 200 | On/Off  | 200x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Gul         | 06L.05OP/3718616 | <b>4342</b> | B  |
| Daphine 200 | On/Off  | 200x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Metallbrons | 06L.29MT/3718616 | <b>4962</b> | B  |
| Daphine 350 | On/Off  | 350x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Förnicklad  | 05L.44/3718616   | <b>5892</b> | B  |
| Daphine 350 | On/Off  | 350x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Svart       | 05L.01ST/3718616 | <b>4342</b> | B  |
| Daphine 350 | On/Off  | 350x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Vit         | 05L.02OP/3718616 | <b>4342</b> | B  |
| Daphine 350 | On/Off  | 350x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Röd         | 05L.03OP/3718616 | <b>4342</b> | B  |
| Daphine 350 | On/Off  | 350x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Gul         | 05L.05OP/3718616 | <b>4342</b> | B  |
| Daphine 350 | On/Off  | 350x80   | 1x4W LED      | 320 lm           | Metallbrons | 05L.29MT/3718616 | <b>4962</b> | B  |



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## FLO



**Material** Armatur i lackerad aluminium och stål för väggmontage med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (90+90 grader).  
**Ljuskälla** 3W LED, 3000K (2700K kan levereras på förfrågan), CRI 85, 250 lm.  
**Ljusreglering** Ljusstyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.  
**Övrigt** IP20. 230V. Artikel 60975 levereras med strömbrytare samt extern plug-in driver, artikel 60976 monterar via väggmontage 24V DC, max 0,63 mA.  
**Design** Foster+Partners



| Beskrivning | Variant | HxL (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg        | Art.nr.  | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|----------|-------------|----|
| Flo wall    | Dimbar  | 150x360  | 1x3W LED      | 250 lm           | Förnicklad  | 975.44   | <b>6978</b> | B  |
| Flo wall    | Dimbar  | 150x360  | 1x3W LED      | 250 lm           | Svart       | 975.01ST | <b>5195</b> | B  |
| Flo wall    | Dimbar  | 150x360  | 1x3W LED      | 250 lm           | Vit         | 975.02OP | <b>5195</b> | B  |
| Flo wall    | Dimbar  | 150x360  | 1x3W LED      | 250 lm           | Röd         | 975.03OP | <b>5195</b> | B  |
| Flo wall    | Dimbar  | 150x360  | 1x3W LED      | 250 lm           | Gul         | 975.05OP | <b>5195</b> | B  |
| Flo wall    | Dimbar  | 150x360  | 1x3W LED      | 250 lm           | Metallbrons | 975.29MT | <b>5815</b> | B  |
| Flo wall    | Dimbar  | 150x360  | 1x3W LED      | 250 lm           | Gunmetal    | 975.32   | <b>7520</b> | B  |



## OGLE MINI



**Material** Pressgjuten aluminium.  
**Montering** Monteras på väggkonsol med tvåpunktsupphäng.  
**Anslutning** Skruvplint 3x2,5 mm².  
**Standardfärg** Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
**Ljuskälla** Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
**Ljusdistribution** 36°.  
**Design** Form Us With Love



### Singelarmatur

| Beskrivning | LxBxH (mm) | Ljuskälla | Socket | Färg  | Art.nr.         | Pris SEK    | RG |
|-------------|------------|-----------|--------|-------|-----------------|-------------|----|
| Vägg        | 90x100x155 | Max 6W    | GU10   | Svart | 201022-3/207927 | <b>3030</b> | A  |
| Vägg        | 90x100x155 | Max 6W    | GU10   | Vit   | 201023-3/207927 | <b>3030</b> | A  |

### Dubbelarmatur

| Beskrivning | LxBxH (mm) | Ljuskälla | Socket | Färg  | Art.nr.         | Pris SEK    | RG |
|-------------|------------|-----------|--------|-------|-----------------|-------------|----|
| Vägg        | 90x200x155 | Max 6W    | GU10   | Svart | 201024-3/207927 | <b>5140</b> | A  |
| Vägg        | 90x200x155 | Max 6W    | GU10   | Vit   | 201025-3/207927 | <b>5140</b> | A  |



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## RIFF NIGHT



|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material     | Armaturstomme i aluminium. Skärm i bomull. Bländskydd i polykarbonat.                                                       |
| Montering    | Monteras infälld i sänggavel eller vägg alt. utanpåliggande montage.                                                        |
| Anslutning   | Kopplingsplint 2x2,5 mm <sup>2</sup> för fast installation. Två olika ledningsgenomföringar för fast och infälld montering. |
| Ljuskälla    | Uppljus: E14 sockel, Max 5 watt.(medföljer ej).<br>Läsljus: 7 watt, 2700K.                                                  |
| Standardfärg | Svart NCS S 8005 R50B, Vit NCS S 1002 G50Y.                                                                                 |
| Övrigt       | USB-uttag 5V-1A.                                                                                                            |
| Design       | Olle Lundberg                                                                                                               |



| Beskrivning | LxB (mm) | Armatureffekt | CRI/CT | Färg  | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|--------|-------|---------|-------------|----|
| Vägg        | 385x120  | 7W            | 827    | Svart | 2000280 | <b>2090</b> | A  |
| Vägg        | 385x120  | 7W            | 827    | Vit   | 2000281 | <b>2090</b> | A  |

## SVIT



|               |                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material      | Stativ i stål. Gjutna detaljer i zink. Skärmar i plywood av björk. Diffusor i frostad akryl.                                                 |
| Montering     | Monteras på väggkonsol med tvåpunktsupphäng. Möjlighet till utanpåliggande kabel.                                                            |
| Anslutning    | Väggfäste inklusive kopplingsplint 2x2,5 mm <sup>2</sup> för fast installation alternativt utanpåliggande sladd och stickpropp, längd 4,5 m. |
| Standardfärg  | Svart NCS 8000-N med synliga trädetaljer.                                                                                                    |
| Ljusspridning | Ställbar ljusdistribution, 40-180 graders justerbar vinkel.                                                                                  |
| Ljuskälla     | Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg: 2700K alt. 3000K.<br>Färgåtergivning: CRI 80 alt. 90. Ljuskvalitet: 3 SDCM.                                   |
| Design        | Snøhetta                                                                                                                                     |



| Beskrivning | Variant | H (mm)<br>Skärm LxB (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde<br>180° vinkel / 90° vinkel | Färg      | Ljuskvalitet | CRI | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|-----|---------|-------------|----|
| Vägg        | Dimbar  | 187, Skärm 200x140       | 7W            | 450 lm / 300 lm                              | Svart/Trä | 2700K        | 80  | 203072  | <b>4330</b> | A  |
| Vägg        | Dimbar  | 187, Skärm 200x140       | 7W            | 400 lm / 270 lm                              | Svart/Trä | 3000K        | 90  | 203073  | <b>4330</b> | A  |

26% rabatt ska dras av på angivna priser

## INTERIÖR BORD

Adventure  
Bombus  
Bumling Mini  
Charge  
Eva  
Ofir  
Ogle Mini  
Plug Lamp  
Pluggie  
Riff  
Triggy

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## ADVENTURE



**Material** Armaturfot, armaturstomme och ljus i pressgjuten, lackerad aluminium. Diffusor i formsprutad PMMA-plast med frostad yta.

**Montering** Armaturen monteras enligt montageanvisning som medföljer armaturen.

**Anslutning** Drivdon med plug-in för direkt anslutning i uttag medföljer armaturen.

**Standardfärg** Vit RAL9016 alt. Svart RAL9005.

**Ljuskälla** Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2200K. Färgåtergivning CRI > 80. Ljuskällor max 3 SDCM.

**Driver** Skyddsklass II.

**Övrigt** Armaturen är dimbar via tryckknapp.

**Design** Olle Lundberg och Eric Douglas



| Beskrivning | Variant | LxBxH (mm) | Armatureffekt | Färg  | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|------------|---------------|-------|---------|-------------|----|
| Bord        | 3 ljus  | 210x90x338 | Max 12W       | Vit   | 204689  | <b>2960</b> | A  |
| Bord        | 3 ljus  | 210x90x338 | Max 12W       | Svart | 204690  | <b>2960</b> | A  |
| Bord        | 7 ljus  | 607x90x338 | Max 12W       | Vit   | 204680  | <b>6260</b> | A  |
| Bord        | 7 ljus  | 607x90x338 | Max 12W       | Svart | 204681  | <b>6260</b> | A  |
| Bord        | 9 ljus  | 805x90x343 | Max 12W       | Vit   | 204682  | <b>8350</b> | A  |
| Bord        | 9 ljus  | 805x90x343 | Max 12W       | Svart | 204683  | <b>8350</b> | A  |



3 ljus



7 ljus



9 ljus

## BOMBUS



**Material** Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium.

**Anslutning** Skärmen består av ett exklusivt svenskt linnetyg. Ek: Tvinnad svart textilkabel 2x0,5 mm<sup>2</sup> med halogenfri stickpropp. Ask: Tvinnad vit textilkabel 2x0,5 mm<sup>2</sup> med halogenfri stickpropp

**Ljuskälla** LED 2700K CRI 90.

**Design** Lars Bessfelt



| Beskrivning | LxBxH (mm)  | Ljuskälla | CRI/CT | Art.nr. | Pris SEK     | RG |
|-------------|-------------|-----------|--------|---------|--------------|----|
| Ek          | 360x360x415 | 10W LED   | 927    | 250848  | <b>16700</b> | A  |
| Ask         | 360x360x415 | 10W LED   | 927    | 250849  | <b>16700</b> | A  |
| Ek          | 450x450x512 | 10W LED   | 927    | 250846  | <b>18430</b> | A  |
| Ask         | 450x450x512 | 10W LED   | 927    | 250847  | <b>18430</b> | A  |



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## BUMLING MINI



Material Skärm i trycksvarvad aluminium.  
Anslutning Levereras med 2,5 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm<sup>2</sup>.  
Standardfärg Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.  
Bländskydd Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.  
Ljuskälla Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h.  
Design Alternativt valbar GU10 ljuskälla.  
Anders Pehrson



| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg | Ljusfärg | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|------------------|------|----------|---------|-------------|----|
| Bord        | 190x540  | 5W            | 500 lm           | Vit  | 2700K    | 204618  | <b>6270</b> | A  |

## CHARGE



Material Armaturhus i pulverlackerad, gjuten aluminium. Armaturfot och armaturstomme i bearbetad, pulverlackerad stål. Diffusor i formsprutad PMMA.  
Anslutning 2 m svart kabel med plug-in driver.  
Ljuskälla Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällans max 3 SDCM. Dimbar via 2-steps touch dim placerad på armaturhuvud.  
Standardfärg Svart RAL 7021.  
Övrigt Försedd med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.  
Design Henrik Schulz



| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | CRI/CT | Ljusflöde | Färg  | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|---------|-------------|----|
| Pendel      | 118x573  | 6W            | 827    | 115lm     | Svart | 2000293 | <b>2100</b> | A  |

## EVA



Material Armatur i aluminium med transparent glasdiffusor.  
Ljuskälla 18,8W LED, 2700K (3000K på förfrågan), 1500 lm.  
Ljusspridning Indirekt.  
Ljusreglering Roterbar dimmer integrerad i armatur.  
Övrigt IP20. 230V.  
Design Foster+Partners



| Beskrivning | Variant | ØxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg    | Art.nr.  | Pris SEK     | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|---------|----------|--------------|----|
| Bord        | Dimbar  | 18x33    | 18,8W LED     | 1500 lm          | Svart   | 60014001 | <b>45792</b> | B  |
| Bord        | Dimbar  | 18x33    | 18,8W LED     | 1500 lm          | Mässing | 60014050 | <b>45792</b> | B  |



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## OGLE MINI



|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | Pressgjuten aluminium.                                                                               |
| Montering         | Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.                                               |
| Anslutning        | Anslutningsledning 2x0,75 mm <sup>2</sup> med stickpropp, längd 2,5 m.<br>Manuell dimmer på lampfot. |
| Standardfärg      | Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.                                                           |
| Ljuskälla         |                                                                                                      |
| Ljusedistribution | Direkt 25°, 36° & 40°.                                                                               |
| Övrigt            | Vikt: 1,6 kg.                                                                                        |
| Design            | Form Us With Love                                                                                    |



| Beskrivning     | Variant   | ØxH (mm)         | Ljuskälla | Socket | Färg      | Art.nr. | Pris SEK    | RG         |    |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----|
| Bord            | Dimbar    | 165(fot)x391     | Max 6W    | GU10   | Svart     | 201038  | <b>4510</b> | A          |    |
| Bord            | Dimbar    | 165(fot)x391     | Max 6W    | GU10   | Vit       | 201039  | <b>4510</b> | A          |    |
| Rek. ljuskällor | Spridning | Lumen och effekt |           | Socket | Ljuskälla | CRI     | Art.nr.     | Pris SEK   | RG |
| Master LED      | 25°       | ~ 375 lm/5,5W    |           | GU10   | 3000K     | 97      | 207889      | <b>160</b> | D  |
| Master LED      | 40°       | ~ 400 lm/5,5W    |           | GU10   | 3000K     | 90      | 207919      | <b>160</b> | D  |
| Master LED      | 36°       | ~ 355 lm/5,5W    |           | GU10   | 2700K     | 97      | 207927      | <b>160</b> | D  |

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## PLUG LAMP



Material: Armaturkropp och bas i pressgjuten aluminium. Opal glaskupa.  
 Anslutning: Gummikabel, L=2 m, med stickpropp.  
 Standardfärg: Vit NCS S0502-Y STR, Svart RAL9005 fin struktur, Puderblå NCS S6020-B, Puderrosa NCS S1515-R, Pudergrön NCS S6010-G70Y och Grå NCS S4000-N. Annan färg offereras på förfrågan.  
 Ljuskälla: Inkl. LED-ljuskälla med E27-sockel.  
 Övrigt: Inbyggd fasdim. Armatur för fast installation kan fås på förfrågan.  
 Design: Form Us With Love



| Beskrivning | HxØ (mm) | Sockel | Färg      | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|--------|-----------|---------|-------------|----|
| Bord        | 280x130  | E27    | Svart     | 210171  | <b>2630</b> | A  |
| Bord        | 280x130  | E27    | Puderrosa | 210192  | <b>2630</b> | A  |
| Bord        | 280x130  | E27    | Pudergrön | 210194  | <b>2630</b> | A  |
| Bord        | 280x130  | E27    | Puderblå  | 210195  | <b>2630</b> | A  |
| Bord        | 280x130  | E27    | Vit       | 210196  | <b>2630</b> | A  |
| Bord        | 280x130  | E27    | Grå       | 210197  | <b>2630</b> | A  |



## PLUGGIE



Material: Lampfot i gjuten aluminium. Skärm i opalt glas.  
 Anslutning: 2 m svart kabel med plug-in driver.  
 Standardfärg: Vit NCS S0500N, Svart RAL 9005, Pudergrön NCS S6010-G70Y.  
 Bländskydd: Opalt glas.  
 Ljuskälla: Inkl. LED ljuskälla. Ljutfärg: 2700K. Färgåtergivning: CRI 80.  
 Driver: Ljutfärgstolerans: max 3 SDCM.  
 Övrigt: Livslängd: 80 000h.  
 Design: Kommer med 2 st USB-portar av typ A. Output övre USB 5V, 1A. Output nedre USB 5V, 2A. Form Us With Love



| Beskrivning | Variant | ØxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg      | Ljutfärg | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|-----------|----------|---------|-------------|----|
| Bord        | Dimbar  | 130x210  | Max 6W        | 270 lm           | Svart     | 2700K    | 2001000 | <b>1540</b> | A  |
| Bord        | Dimbar  | 130x210  | Max 6W        | 270 lm           | Vit       | 2700K    | 2001001 | <b>1540</b> | A  |
| Bord        | Dimbar  | 130x210  | Max 6W        | 270 lm           | Pudergrön | 2700K    | 2001002 | <b>1540</b> | A  |





# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## RIFF



**Material** Ljusmotor i pressgjuten metall. Stativ och bordsfot i bearbetad, lackerad aluminium. Tillbehör (skärm) i munbläst, opalt glas.

**Montering** Textilkabel med brytare och stickpropp i vit alt. svart baserad på färg på armatur. Längd 2,5 m. Tillbehör monteras via enkelt bajonettfäste.

**Anslutning** Stickpropp monterad på anslutningskabel.


**Standardfärg** Vit RAL9016 G50 alt. svart RAL9005 G50.

**Ljusspridning** Symmetriskt rundstrålande ljus.

**Ljuskälla** Inkl. LED-ljuskälla AC-modul. Ljusfärg: 2700K alt. 3000K. Färgåtergivning: CRI > 80. Ljuskällstolerans: 3 SDCM. Nominell livslängd: Min. L70 50 000h.

**Övrigt** Ljusmotor/armaturstomme samt tillbehör köps på separata artikelnummer och bildar i kombination den kompletta armaturen.

**Design** Olle Lundberg



### Ljusmotor / armaturstomme

| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | Färg  | Ljusfärg | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|-------|----------|---------|-------------|----|
| Bord        | 150x385  | 6W            | Vit   | 2700K    | 202512  | <b>3530</b> | A  |
| Bord        | 150x385  | 6W            | Svart | 2700K    | 202513  | <b>3530</b> | A  |
| Bord        | 150x385  | 6W            | Vit   | 3000K    | 202514  | <b>3530</b> | A  |
| Bord        | 150x385  | 6W            | Svart | 3000K    | 202515  | <b>3530</b> | A  |

### Tillbehör (skärm)

| Beskrivning | ØxH (mm) | Färg | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|------|---------|-------------|----|
| Slim        | H81      | Opal | 202505  | <b>1610</b> | A  |
| Bowl        | 180x135  | Opal | 202506  | <b>1610</b> | A  |
| Cone        | 120x125  | Opal | 202507  | <b>1610</b> | A  |

## TRIGGY



**Material** Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium. Skärmen består av ett exklusivt svenskt linnetyg.

**Anslutning** Svart eller vit textilkabel 2x0,75 mm<sup>2</sup> med halogenfri stickpropp.

**Ljuskälla** LED 2700K CRI 90.

**Design** Lars Bessfelt



| Beskrivning | ØxH (mm) | Ljuskälla | CRI/CT | Art.nr. | Pris SEK     | RG |
|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------------|----|
| Ek          | 450x421  | 10W LED   | 927    | 250872  | <b>17560</b> | A  |
| Ask         | 450x421  | 10W LED   | 927    | 250873  | <b>17560</b> | A  |



26% rabatt ska dras av på angivna priser

## INTERIÖR GOLV

Bumling Mini  
Charge  
Daphne  
Flo Floor  
Flo Lounge  
Hockey  
Ogle  
Ogle Mini  
Svit  
Tangram  
Triggy

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,  
se vår hemsida [www.atelje-lyktan.se](http://www.atelje-lyktan.se)

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## BUMLING MINI



|              |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material     | Skärm i trycksvarvad aluminium.                                                                                                                                 |
| Anslutning   | Levereras med 3 m halogenfri vit kabel 2G0,75 mm <sup>2</sup> .                                                                                                 |
| Standardfärg | Vit NCS 0500-N G90. Annan färg offereras på förfrågan.                                                                                                          |
| Bländskydd   | Ringraster i opal akryl kombinerad med diffusorfilm.                                                                                                            |
| Ljuskälla    | Inkl. 230V LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällor tolerans max 3 SDCM. Livslängd: L80B10 50 000h. Alternativt valbar GU10-ljuskälla. |
| Design       | Anders Pehrson                                                                                                                                                  |



| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg | Ljusfärg | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|------------------|------|----------|---------|-------------|----|
| Golv        | 190x1470 | 5W            | 500 lm           | Vit  | 2700K    | 204620  | <b>6600</b> | A  |

## CHARGE



|              |                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material     | Armaturomhus i pulverlackerad, gjuten aluminium. Armaturfot och armaturstomme i bearbetad, pulverlackerad stål. Diffusor i formsprutad PMMA.        |
| Anslutning   | Stickkontakt med transformator.                                                                                                                     |
| Ljuskälla    | Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 80. Ljuskällor tolerans max 3 SDCM. Dimbar via 2-stegs touch dim placerad på armaturhuvud. |
| Standardfärg | Svart RAL 7021.                                                                                                                                     |
| Övrigt       | Försett med USB 2.0 uttag samt USB-C placerade i bländskyddet. USB-C uttaget är inte Apple kompatibelt.                                             |
| Design       | Henrik Schulz                                                                                                                                       |



| Beskrivning | ØxH (mm) | Armatureffekt | CRI/CT | Ljusflöde | Färg  | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|---------|-------------|----|
| Pendel      | 118x573  | 12W           | 827    | 280lm     | Svart | 2000297 | <b>3470</b> | A  |

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## DAPHINE



Material Armatur i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.  
 Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700K på förfrågan), CRI 80.  
 Ljusreglering Dimbar via tryckknapp. Kan ställas om från 3-steps dimmer för ljusnivå 100% / 50% / off till dimbar 1-100% via tryckknapp (instruktion medföljer).  
 Övrigt IP20. 230V.  
 Design Tommaso Cimini

LUMINA



| Beskrivning | Variant | ØxL (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg        | Ljusfärg | Art.nr.  | Pris SEK     | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|----------|----------|--------------|----|
| Golv        | Dimbar  | 210x1360 | 1x8W LED      | 840 lm           | Förnicklad  | 3000K    | 02L.44   | <b>12095</b> | B  |
| Golv        | Dimbar  | 210x1360 | 1x8W LED      | 840 lm           | Svart       | 3000K    | 02L.01ST | <b>9149</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 210x1360 | 1x8W LED      | 840 lm           | Vit         | 3000K    | 02L.02OP | <b>9149</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 210x1360 | 1x8W LED      | 840 lm           | Röd         | 3000K    | 02L.03OP | <b>9149</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 210x1360 | 1x8W LED      | 840 lm           | Gul         | 3000K    | 02L.05OP | <b>9149</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 210x1360 | 1x8W LED      | 840 lm           | Metallbrons | 3000K    | 02L.29MT | <b>10544</b> | B  |



## FLO FLOOR



Material Armatur i lackerad aluminium och stål med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (120 grader).  
 Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700K på förfrågan), CRI 85, 250 lm.  
 Ljusreglering Ljusstyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.  
 Övrigt IP20. 230V.  
 Design Foster+Partners


LUMINA



| Beskrivning | Variant | HxL (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg        | Ljusfärg | Art.nr.  | Pris SEK     | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|----------|----------|--------------|----|
| Golv        | Dimbar  | 1100x420 | 1x6W LED      | 475 lm           | Förnicklad  | 3000K    | 945.44   | <b>12715</b> | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1100x420 | 1x6W LED      | 475 lm           | Svart       | 3000K    | 945.01ST | <b>7986</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1100x420 | 1x6W LED      | 475 lm           | Vit         | 3000K    | 945.02OP | <b>7986</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1100x420 | 1x6W LED      | 475 lm           | Röd         | 3000K    | 945.03OP | <b>7986</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1100x420 | 1x6W LED      | 475 lm           | Gul         | 3000K    | 945.05OP | <b>7986</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1100x420 | 1x6W LED      | 475 lm           | Metallbrons | 3000K    | 945.29MT | <b>9614</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1100x420 | 1x6W LED      | 475 lm           | Gunmetal    | 3000K    | 945.32   | <b>14111</b> | B  |

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## FLO LOUNGE



**Material** Armatur i lackerad aluminium och stål med roterbart lamphuvud (360 grader) och vridbar arm (120 grader).  
**Ljuskälla** Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K (2700 på förfrågan), CRI 85, 250 lm.  
**Ljusreglering** Ljustyrka regleras via tryckknapp, ett knapptryck för full ljusintensitet och två knapptryck för halv ljusintensitet.  
**Övrigt** IP20. 230V.  
**Design** Foster+Partners

LUMINA



| Beskrivning | Variant | HxL (mm) | Armatureffekt | Armaturljusflöde | Färg        | Ljusfärg | Art.nr.  | Pris SEK     | RG |
|-------------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|----------|----------|--------------|----|
| Golv        | Dimbar  | 1000x420 | 1x3W LED      | 250 lm           | Förnicklad  | 3000K    | 971.44   | <b>12327</b> | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1000x420 | 1x3W LED      | 250 lm           | Svart       | 3000K    | 971.01ST | <b>7676</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1000x420 | 1x3W LED      | 250 lm           | Vit         | 3000K    | 971.02OP | <b>7676</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1000x420 | 1x3W LED      | 250 lm           | Röd         | 3000K    | 971.03OP | <b>7676</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1000x420 | 1x3W LED      | 250 lm           | Gul         | 3000K    | 971.05OP | <b>7676</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1000x420 | 1x3W LED      | 250 lm           | Metallbrons | 3000K    | 971.29MT | <b>9278</b>  | B  |
| Golv        | Dimbar  | 1000x420 | 1x3W LED      | 250 lm           | Gunmetal    | 3000K    | 971.32   | <b>13645</b> | B  |



## HOCKEY



**Material** Lampfoten består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium.  
**Anslutning** Svart eller vit textilkabel 2x0,75 mm<sup>2</sup> med halogenfri stickpropp.  
**Ljuskälla** LED 2700K CRI 90.  
**Design** Lars Bessfelt



| Beskrivning | ØxH (mm) | Ljuskälla | CRI/CT | Art.nr. | Pris SEK     | RG |
|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------------|----|
| Ek          | 450x1221 | 10W LED   | 927    | 250852  | <b>19360</b> | A  |
| Ask         | 450x1221 | 10W LED   | 927    | 250838  | <b>19360</b> | A  |



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## OGLE



Material Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål. Fasetterad reflektor i aluminium.  
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm<sup>2</sup> med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
 Ljusedistribution 36°.  
 Övrigt Generation 2. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.  
 Design Form Us With Love



| Beskrivning        | Variant | ØxH (mm)                | Ljuskälla | Socket | Färg  | Art.nr.       | Pris SEK    | RG |
|--------------------|---------|-------------------------|-----------|--------|-------|---------------|-------------|----|
| Golv, generation 2 | Dimbar  | 150x165, 280 (fot)x1308 | Max 8W    | GU10   | Svart | 209778/207927 | <b>5380</b> | A  |
| Golv, generation 2 | Dimbar  | 150x165, 280 (fot)x1308 | Max 8W    | GU10   | Vit   | 209779/207927 | <b>5380</b> | A  |

## OGLE MINI



Material Pressgjuten aluminium.  
 Montering Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.  
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm<sup>2</sup> med stickpropp, längd 3 m. Fotströmbrytare.  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N alt. Vit NCS S0500-N G20.  
 Ljuskälla Inkl. ljuskälla Master LED, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning CRI 97.  
 Ljusedistribution 36°.  
 Övrigt Vikt: 1,6 kg.  
 Design Form Us With Love



| Beskrivning | Variant       | ØxH (mm)      | Ljuskälla | Socket | Färg  | Art.nr.       | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|---------------|-------------|----|
| Golv        | Med fotdimmer | 250(fot)x1244 | Max 6W    | GU10   | Svart | 201036/207927 | <b>5070</b> | A  |
| Golv        | Med fotdimmer | 250(fot)x1244 | Max 6W    | GU10   | Vit   | 201037/207927 | <b>5070</b> | A  |

## SVIT



Material Stativ och golvplatta i stål. Gjutna detaljer i zink. Skärmar i plywood av björk. Diffusor i frostad akryl.  
 Anslutning Anslutningsledning 2x0,75 mm<sup>2</sup> med stickpropp, längd 3 m (4,5 m). Fotströmbrytare.  
 Standardfärg Svart NCS 8000-N med synliga trädetaljer.  
 Ljusspridning Ställbar ljusedistribution, 40-180 graders justerbar vinkel.  
 Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg: 2700K alt. 3000K.  
 Design Färgåtergivning: CRI 80 alt. 90. Ljusfärgstolerans: 3 SDCM. Snøhetta



| Beskrivning | Variant | H (mm)<br>Skärm LxB (mm)         | Armatureffekt | Armaturljusflöde<br>180° vinkel / 90° vinkel | Färg      | Ljusfärg | CRI | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|---------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----|---------|-------------|----|
| Golv        | On/Off  | 230 (fot)/1450,<br>Skärm 250x140 | 7W            | 450 lm / 300 lm                              | Svart/Trä | 2700K    | 80  | 203076  | <b>5540</b> | A  |

# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## TANGRAM



Material: Armatur och stativ i metall med ställbar arm och roterbart (360 grader) lamphuvud.  
 Ljuskälla: Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 2700K. Färgåtergivning: CRI 90.  
 Övrigt: IP20. 230V.  
 Design: Walter Monici

LUMINA



| Beskrivning      | Variant   | ØxH (mm) | Ljuskälla | Socket | Färg            | Art.nr.         | Pris SEK    | RG |
|------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| Tangram          | On/Off    | 160x1000 | Max 100W  | E27    | Svart           | 101.01ST/208046 | <b>2864</b> | B  |
| Tangram          | On/Off    | 160x1000 | Max 100W  | E27    | Anodiserad alu. | 101.08/208046   | <b>2864</b> | B  |
| Tillbehör        | Mått (mm) |          |           |        | Färg            | Art.nr.         |             | RG |
| Golvstativ + fot | Ø240xH940 |          |           |        | Svart           | 125.01ST        | <b>2248</b> | D  |
| Golvstativ + fot | Ø240xH940 |          |           |        | Grå             | 125.19          | <b>2248</b> | D  |



## TRIGGY



Material: Lampfotet består av rökt ek kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid mässing alternativt vitlaserad ask kombinerat med vackra detaljer i utskuren solid aluminium.  
 Anslutning: Svart eller vit textilkabel 2x0,75 mm<sup>2</sup> med halogenfri stickpropp.  
 Ljuskälla: LED 2700K CRI 90.  
 Design: Lars Bessfelt



| Beskrivning | ØxH (mm) | Ljuskälla | CRI/CT | Art.nr. | Pris SEK     | RG |
|-------------|----------|-----------|--------|---------|--------------|----|
| Ek          | 450x1221 | 10W LED   | 927    | 250870  | <b>19360</b> | A  |
| Ask         | 450x1221 | 10W LED   | 927    | 250871  | <b>19360</b> | A  |



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## RESERVDELAR

| Produkt    | Beskrivning                                            | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|----|
| Bländskydd | Till Bumling Ø600                                      | 202430  | <b>1720</b> | D  |
| Ringraster | 190 mm plast, 4 ringar                                 | 207010  | <b>240</b>  | D  |
| Ringraster | 230 mm plast, 5 ringar                                 | 207011  | <b>240</b>  | D  |
| Ringraster | 250 mm plast, 6 ringar                                 | 207012  | <b>280</b>  | D  |
| Ringraster | 300 mm plast, 8 ringar                                 | 207013  | <b>340</b>  | D  |
| Ringraster | 400 mm plast, 10 ringar                                | 207014  | <b>340</b>  | D  |
| Ringraster | 485 mm plast, 11 ringar                                | 207015  | <b>360</b>  | D  |
| Ringraster | 600 mm plast, 15 ringar                                | 202431  | <b>650</b>  | D  |
| Reservglas | Till Asplund, för 10 mm nippel                         | 207025  | <b>3580</b> | D  |
| Reservglas | Till Asplund, för 13 mm nippel (äldre modell)          | 207024  | <b>3900</b> | D  |
| Reservglas | Till Ofir                                              | 207022  | <b>230</b>  | D  |
| Reservglas | Till Plug Lamp, glas med gummiring                     | 200191  | <b>620</b>  | D  |
| Reservglas | Till Plug Lamp                                         | 200190  | <b>1270</b> | D  |
| Reservglas | Till Pluggie                                           | 2001007 | <b>280</b>  | D  |
| Reservglas | Till Ultra kort, glasskärm, L370xB179 mm               | 200032  | <b>1130</b> | D  |
| Reservglas | Till Ultra kort, akrylskärm, L370xB179 mm              | 200034  | <b>910</b>  | D  |
| Reservglas | Till Ultra cirkel och pendel stor, glasskärm, Ø353 mm  | 200035  | <b>1650</b> | D  |
| Reservglas | Till Ultra Cirkel liten, glasskärm, Ø325 mm            | 200036  | <b>1400</b> | D  |
| Reservglas | Till Ultra Cirkel och pendel stor, akrylskärm, Ø353 mm | 200037  | <b>1350</b> | D  |
| Reservglas | Till Ultra kvadrat liten, glasskärm, L270xB270 mm      | 200118  | <b>1060</b> | D  |
| Reservglas | Till Stockholm 370                                     | 205970  | <b>480</b>  | D  |
| Reservglas | Till Stockholm 530                                     | 205971  | <b>1040</b> | D  |
| Reservglas | Till Stockholm 590                                     | 205972  | <b>1490</b> | D  |

Forts på nästa sida >



# 26% rabatt ska dras av på angivna priser

## RESERVDELAR

| Produkt     | Beskrivning                             | Art.nr. | Pris SEK    | RG |
|-------------|-----------------------------------------|---------|-------------|----|
| Reservglas  | Till Stockholm II asymmetriskt          | 205966  | <b>1450</b> | D  |
| Reservglas  | Till Stockholm II LED                   | 208030  | <b>1220</b> | D  |
| Reservglas  | Till Stockholm II symmetriskt           | 205967  | <b>1450</b> | D  |
| Reservglas  | Till Stockholm II GC                    | 205964  | <b>1610</b> | D  |
| Reservglas  | Till Stockholm 590 vajer (äldre modell) | 205976  | <b>1460</b> | D  |
| Reservglas  | Till Bernini (4 st snäppfästen/IP65)    | 205975  | <b>1650</b> | D  |
| Reservdelar | Adventure adapter, svart                | 208394  | <b>550</b>  | D  |
| Reservdelar | Adventure adapter, vit                  | 208395  | <b>550</b>  | D  |
| Reservdelar | Adventure ljus, svart                   | 208396  | <b>560</b>  | D  |
| Reservdelar | Adventure ljus, vit                     | 208397  | <b>560</b>  | D  |
| Reservdelar | Asplund kedja, L=1150 mm                | 200044  | <b>680</b>  | D  |
| Reservdelar | Asplund textilkabel, 10 m               | 200045  | <b>470</b>  | D  |
| Reservdelar | Bumling 400 upphäng                     | 200301  | <b>1930</b> | D  |
| Reservdelar | Bumling 600 upphäng                     | 200302  | <b>1930</b> | D  |
| Reservdelar | Level driver, Push dim/1-10V/On/Off     | 201979  | <b>640</b>  | D  |
| Reservdelar | Pluggie driver                          | 2001008 | <b>400</b>  | D  |
| Reservdelar | Simris kryssled, svart                  | 201907  | <b>170</b>  | D  |
| Reservdelar | Simris kryssled, vit                    | 201908  | <b>170</b>  | D  |
| Reservdelar | Stockholm 590 skärm                     | 205979  | <b>2050</b> | D  |