

# COMO BRAVO CO2

Utifrån ny teknik och logik har vi byggt en kaffemaskin som lever upp till de krav vi själva och alla kaffeälskare ställer. Como erbjuder perfekt kaffe samt kylt och kolsyrat vatten, exklusiv design, flexibel teknik, energieffektiv drift och minimal miljöpåverkan under hela sin livscykel. Allt tack vare en kombination av kaffeböner, vatten, temperatur och teknik. Kaffemaskinen kan placeras på bänk eller anpassat underskåp.



## SORTIMENT/DRYCKESVAL

Como Bravo CO2 är en kaffeautomat med integrerat kylt och kolsyrat vatten. Automaten gör det möjligt att välja styrka på dryck, koppstorlek samt socker- och mjölmängd. Följande dryckesval kan erbjudas ur automaten: färskbryggt kaffe, kaffe med mjölk, cappuccino, café au lait, caffè latte, macchiato, choklad, cacaocrème, wiener melange, chocoffee, hetvatten till te samt kylt och kolsyrat vatten. Hetvatten och kylt vatten levereras i separata rör för att minimera risk för kaffedropp i drycken.

## KOPP- OCH KANNBRYGGNING

Kaffemaskinen brygger drycken kopp för kopp eller en hel kanna. Kaffet bryggs genom ett stålfilter under 2 bars tryck. Bryggtiden är max 45 sek per kopp. Koppstället kan vikas upp vid kannbryggning. Mängden kaffe vid kannbryggning bestäms utifrån valt antal koppar. En optisk sensor känner av om kopp eller kanna står på sin plats innan dryck levereras. Automaten varnar när kaffet håller på att ta slut samt när sumpen håller på att bli full. Kylaggregat placeras under bänk eller i underskåp.

## KAPACITET

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Kaffe (malet)   | 2,0 kg     |
| Choklad         | 1,5 kg     |
| Socker          | 1,5 kg     |
| Topping         | 1,5 kg     |
| Kylt & kolsyrat | 20 liter/h |

Sumpbehållare har samma kapacitet som kaffebehållare

## INFORMATIONSDISPLAY

Informationsdisplayen hjälper användaren genom valet av dryck och talar om när drycken är färdig. Displayen visar även felkoder för enklare service. Automaten är även utrustad med ett räkneverk som möjliggör enkel avläsning av antal koppar.

## BETALNINGSSYSTEM

Kaffemaskinen är inställd på friköp och kan även förberedas för olika betalningsmöjligheter.

## SENSORER

Kaffemaskinen är utrustad med sensorer som stänger av vattentillförseln om något läckage uppstår. Därutöver ansluts maskinen till en mekanisk vattensäkring.

## MILJÖVÄNLIG

Automaten är utrustad med energisparläge, vilken kan programmeras att sänka vattentemperaturen när den inte används, t.ex. nattetid. Energisparfunktionen är aktiverad vid installation.

Alla delar i maskinen kan nedmonteras, skrotas och återvinnas.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Höjd   Bredd   Djup            | 882 mm   427 mm   550 mm |
| Vikt                           | 42+12kg                  |
| EI-anslutning                  | 230 V 50 hz 10 amp       |
| Maxeffekt                      | 2400 W                   |
| Kallvattenanslutning           | Ballofix, 3/4" R         |
| Vattentank, volym & temperatur | 1,8 liter & 94 C°        |
| Gränsvärde blynivå (<10ppb)    | Ja, uppfylls             |
| Volym spillbricka              | 0,6 l                    |
| Längd på anslutningssladd      | ca 2,5 m                 |
| Längd på anslutningsslang      | ca 1 m                   |
| Ljudnivå i viloläge            | < 70 dB                  |
| Energiklass                    | A +, CE-märkt            |
| Energiförbrukning              | 137 Wh/l                 |

## UNDERSKÅP (TILLVAL)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Höjd   Bredd   Djup | 806 mm   427 mm   550 mm |
|---------------------|--------------------------|

## KYLAGGREGAT

Kapacitet: 20/h  
Effekt: 330W

Vid max uttag på 20L på 1h går kompressorn kontinuerligt vilket ger en effektförbrukning på 0,330kWh för hela enheten. Effektförbrukning per liter blir således max 0,016 kWh/liter.