

CREMONA BRAVISSIMO

Cremona Bravissimo är en kaffemaskin som maler och brygger kaffe från hela bönor. Kaffemaskinen är liten och smidig och erbjuder en attraktiv meny.



SORTIMENT/DRYCKESVAL

Kaffemaskinen fylls med hela kaffebönor. Följande dryckesval kan erbjudas ur automaten: kaffe, kaffe med mjölk, espresso, macchiato, cappuccino, caffè latte, latte macchiato, choklad, wiener melange och tevatten. Hetvatten levereras i separat rör för att minimera risk för kaffedropp i tekoppen.

KOPPBRYGGNING

Kaffemaskinen brygger drycken kopp för kopp (bryggtid är max 45 sek per kopp) eller en hel kanna. Kaffet bryggs genom ett stålfilter under 8 bars tryck. Koppstället är justerbart och kan anpassas för alla storlekar av koppar. Automaten varnar när kaffet håller på att ta slut samt när sumpen håller på att bli full.

- Max volym i kopp: 22 cl dryck
- Max höjd bägare: 170 mm

KAPACITET

Kaffe: 1,4 kg
Choklad: 0,5 kg
Topping: 0,5 kg

Sumpbehållare har samma kapacitet som kaffebehållare

INFORMATIONSDISPLAY

Informationsdisplayen hjälper användaren genom valet av dryck och talar om när den är färdig. Displayen visar även information för enklare service. Automaten har ett räkneverk som möjliggör enkel avläsning av antal koppar.

SENSORER

Automaten är utrustad med ett system som stänger av vattentillförseln om något läckage skulle uppstå. Därutöver ansluts maskinen till en mekanisk vattensäkring.

MILJÖVÄNLIGT

Utrustningen kan ställas in på energisparläge, vilket sänker temperaturen på vattnet när den inte används, till exempel nattetid. Alla delar i automaten kan nedmonteras, skrotas och återvinnas.

ESPRESSOBRYGG

Kännetecknet för ett kaffe som bereds med en espresso-brygg är att det finns crema på ytan. Crema skapas när cellulosan i kaffet frigörs, det kräver att bryggssystemet bereder kaffet med vattentryck (8 bar). Kaffebönorna mals kopp för kopp. Denna enhet arbetar även med en variabel bryggkammare för att ge en optimal kaffesmak.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Höjd Bredd Djup	715/925 mm 331 mm 528 mm
Vikt	35 kg
EI-anslutning	230 V, 50 Hz, 10 A
Maxeffekt	1950 W
Kallvattenanslutning	Ballofix 20 mm (3/4") utv gänga
Längd på anslutningssladd	ca 2,5 m
Längd på anslutningsslang	ca 1 m
Vattentank, volym & temperatur	0,6 liter & 94 C°
Gränsvärde blynivå (<10ppb)	Ja, uppfylls
Volym spillbricka	1,0 liter
Ljudnivå i viloläge	< 70 Db
Energiklass	A+, CE-märkt
Energiförbrukning	172 Wh/l

UNDERSKÅP

Höjd | Bredd | Djup 830 mm | 410 mm | 521 mm

FLÄKT/SERVICE

För att kaffemaskinens fläkt skall fungera bör 10 cm bakom maskinen lämnas fritt. För att underlätta service av kaffemaskinen bör även 10 cm på varje sida lämnas fritt.